

TERMÉK ADATLAP

2X-AF2-22

Kidde Ariel 2 hurkos (4 hurokig bővíthető - 2X-A-LB kártyával) tűzjelző központ

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Ariel 2 hurkos (4 hurokig bővíthető - 2X-A-LB kártyával) tűzjelző központ
- analóg címezhető (intelligens)
- 5.0 verziótól kizárólag Aritech2000 és Excellence hurok eszközökkel használható
- nagy fémház
- 6 A-es tápegység
- magyar nyelvű
- TCP/IP programozáshoz és grafikus szoftverhez
- USB (pendrive és nyomtatókábel) programozáshoz
- több központ FireNet hálózatba köthető - 2010-2-NB kártya szükséges
- 512 zóna
- 2 db 18 Ah akkuhely
- 2 felügyelt bemenet
- 2 felügyelt kimenet
- 2 relé kimenet
- 4 sziréna kimenet (8 kimenetig bővíthető - 2X-A-LB kártyával)
- Aritech2000 és Excellence protokollal hurok terhelhetőség 500 mA (2010-2A-PAK-HPL bővítő licenccel 800 mA)
- Aritech900 (XP95) protokollal hurok terhelhetőség 250 mA
- Aritech900 protokollhoz 2010-2-PAK-900 szükséges
- Aritech900 (XP95) protokollal nem használható 5.0 verziótól

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápegység mérete	6 A
Tápellátás típusa	VAC
Működési feszültség	110 / 240 VAC (+10%/-15%)
Hálózati tápkábel típusa	3 x 1.5 mm ² (fázis, semleges, földelés)
Áramfelvétel	Nom. 0.6 / 1.3 A, Max. 1.5 A / 3.15 A
Felügyeleti feszültség	Felügyelt, 4, 750 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Segéd tápellátás	1 visszaállítható, 500 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Töltés	27.3 V @ 20°C
Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetési küszöbe	23.6 VDC ± 1 % @ 25°C
A házban elhelyezhető akkumulátorok	Max. 2 x 12 V / 18 Ah (a mellékelt kábeleket használja)

2X-AF2-22

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bemenetek / kimenetek

Maximális hurokkapacitás	4
Maximális zónakapacitás	legfeljebb 512
Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és névleges értéke	Felügyelt, maximális terhelés 150 mA
Szerelési mód	Felületre szerelt

Fizikai jellemzők

Központi ház mérete	Nagy ház
Max. akku méret	2db 18 Ah akkuhely
Hálózat mérete (csomópontok)	legfeljebb 64
Kivitel	Nagy
Fizikai méretek	446 x 536 x 164 mm (W x H x D)
Szín	Fehér (RAL 9003)
Anyag	Acél (festett)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30, csak beltéri használat

Egyéb jellemzők

Egyéb tulajdonság	4 hurokig bővíthető (2X-A-LB)
Hurkok száma	2 hurkos
Típus	Tűzjelző központok
Felhasználói felület	Tűzoltósági vezérlők nélkül
Maximális rendszerkapacitás (eszközsám)	legfeljebb 32512
Típus és névleges érték	500 mA bővíthető – 800 mA @ 37 VDC (28-tól 37 VDC-ig)
Kábel előírás	Ajánlott kéteres, 1,5 mm ² -es sodrott érpár
Programozható	2
Lezárás	15 kohm
Tűzriasztási jelzés	350 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Hibajelzés	350 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Jelzés	8 hangjelzőkimenet
Kapacitás	Max. 2 x 12 V / 18 Ah (a mellékelt kábeleket használja)
Nettó tömeg	7.4 kg (akkumulátor nélkül)
Szállítási tömeg	10.1 kg
Kábelbevezetések	18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 kivehető lemezek (Felső / alsó / hátsó)

2X-AF2-22

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megfelelőség
Tanúsítás

CPD, RoHS, WEEE
EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4