

TERMÉK ADATLAP

2X-AT-F2-P

Kidde Ariel 2 hurkos (4 hurokig bővíthető - 2X-A-LB kártyával) tűzjelző központ

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Ariel 2 hurkos (4 hurokig bővíthető - 2X-A-LB kártyával) tűzjelző központ
- analóg címezhető (intelligens)
- kizárólag Aritech2000 és Excellence hurok eszközökkel használható
- érintőkijelző
- nagy fémház
- 10 A-es tápegység
- magyar nyelvű
- TCP/IP programozáshoz és grafikus szoftverhez
- USB (pendrive és nyomtatókábel) programozáshoz
- több központ FireNet hálózatra köthető - 2010-2-NB kártya szükséges
- 512 zóna
- 2 db 12 Ah akkuhely
- nagyobb akkuhoz (65 Ah-ig) külső doboz szükséges
- 2 felügyelt bemenet
- 2 felügyelt kimenet
- 2 relé kimenet
- 4 sziréna kimenet (8 kimenetig bővíthető - 2X-A-LB kártyával)
- Aritech2000 és Excellence protokollal hurok terhelhetőség 500 mA (2010-2A-PAK-HPL bővítő licenccel 800 mA)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápegység mérete	10 A
Tápellátás típusa	VAC
Működési feszültség	110 / 240 VAC (+10%/-15%) Kábel típus: 3 x 1.5 mm ² (fázis, semleges, földelés)
Áramfelvétel	Nom. 0.6 / 1.3 A, Max. 1.5 A / 3.15 A
Felügyeleti feszültség	Felügyelt, 4, 750 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Segéd tápellátás	1 visszaállítható, 500 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Töltés	27.3 V @ 20°C
Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetési küszöbe	23.6 VDC ± 1% @ 25°C
A házban elhelyezhető akkumulátorok	Max. 2 x 12 V, 12 Ah (a mellékelt kábeleket használja)

Bemenetek / kimenetek

2X-AT-F2-P

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális hurokkapacitás	4
Maximális zónakapacitás	legfeljebb 512
Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és névleges értéke	Felügyelt, maximális terhelés 150 mA
Szerelési mód	Felületre szerelt
Fizikai jellemzők	
Központi ház mérete	Nagy ház
Max. akku méret	2db 65Ah (külső dobozban)
Hálózat mérete (csomópontok)	legfeljebb 64
Kivitel	Nagy
Fizikai méretek	446 x 536 x 164 mm (W x H x D)
Szín	Fehér (RAL 9003)
Anyag	Acél (festett)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30, csak beltéri használat
Egyéb jellemzők	
Egyéb tulajdonság	4 hurokig bővíthető (2X-A-LB)
Egyéb tulajdonság	Érintőkijelzős
Hurkok száma	2 hurkos
Típus	Tűzjelző központok
Felhasználói felület	Tűzoltósági vezérlők nélkül
Maximális rendszerkapacitás (eszközsám)	legfeljebb 32512
Típus és névleges érték	500 mA bővíthető – 800 mA @ 37 VDC (28-tól 37 VDC-ig)
Kábel előírás	52 óm, 500 nF, max. 2 km, Kábel típus: ajánlott kéteres, 1,5 mm ² -es sodrott érpár
Programozható	2
Lezárás	15 kohm
Tűzriasztási jelzés	350 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Hibajelzés	350 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Jelzés	8 hangjelzőkimenet
Kapacitás	Max. 2 x 12 V, 12 Ah (a mellékelt kábeleket használja)
Nettó tömeg	10.7 kg (akkumulátor nélkül)
Szállítási tömeg	13.4 kg

2X-AT-F2-P

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kábelbevezetések

Megfelelőség

Tanúsítás

18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 kivehető lemezek (Felső / alsó / hátsó)

CPD, RoHS, WEEE

EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4