

TERMÉK ADATLAP

2X-AT-F2-S

2 hurkos (nem bővíthető) tűzjelző központ

TULAJDONSÁGOK

- 2 hurkos (nem bővíthető) tűzjelző központ
- analóg címezhető (intelligens)
- kizárólag Aritech2000 és Excellence hurok eszközökkel használható
- érintőkijelző
- kis fémház
- 4 A-es tápegység
- magyar nyelvű
- TCP/IP programozáshoz és grafikus szoftverhez
- USB (pendrive és nyomtatókábel) programozáshoz
- több központ FireNet hálózatba köthető - 2010-2-NB kártya szükséges
- 512 zóna
- 2 db 7
- 2 Ah akkuhely
- 2 felügyelt bemenet
- 2 felügyelt kimenet
- 2 relé kimenet
- 2 sziréna kimenet
- Aritech2000 és Excellence protokollal hurok terhelhetőség 500 mA (2010-2A-PAK-HPL bővítő licenccel 800 mA)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápegység mérete	4 A
Tápellátás típusa	VAC
Működési feszültség	110 / 240 VAC (+10%/-15%) Kábel típus: 3 x 1.5 mm ² (fázis, semleges, földelés)
Áramfelvétel	Nom. 0.6 / 1.3 A, Max. 1.5 A / 3.15 A
Felügyeleti feszültség	Felügyelt, 4, 750 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Segéd tápellátás	1 visszaállítható, 500 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Töltés	27.3 V @ 20°C
Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetési küszöb	23.6 VDC ± 1% @ 25°C
A házban elhelyezhető akkumulátorok	Max. 2 x 12 V, 7.2 Ah (a mellékelt kábeleket használja)

Bemenetek / kimenetek

Maximális hurokkapacitás	2
--------------------------	---

2X-AT-F2-S

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kimenetek	250 mA, 29 VDC (29-től 36 VDC-ig)
Maximális zónakapacitás	legfeljebb 512
Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és névleges értéke	Felügyelt, maximális terhelés 150 mA
Szerelési mód	Felületre szerelt
Fizikai jellemzők	
Központi ház mérete	Kis ház
Max. akku méret	2db 7.2 Ah akkuhely
Hálózat mérete (csomópontok)	legfeljebb 64
Kivitel	Kicsi
Fizikai méretek	409 x 285 x 154 mm (W x H x D)
Szín	Fehér (RAL 9003)
Anyag	Acél (festett)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-től +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30, csak beltéri használat
Egyéb jellemzők	
Egyéb tulajdonság	Érintőkijelzős
Hurkok száma	2 hurkos
Típus	Tűzjelző központok
Felhasználói felület	Tűzoltósági vezérlők nélkül
Maximális rendszerkapacitás (eszközsorszám)	legfeljebb 32512
Típus és névleges érték	500 mA bővíthető – 800 mA @ 37 VDC (28-től 37 VDC-ig)
Kábel előírás	52 óm, 500 nF, max. 2 km, Kábel típus: ajánlott kéteres, 1,5 mm ² -es sodrott érpár
Programozható	2
Lezárás	15 kohm
Tűzriasztási jelzés	350 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Hibajelzés	350 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Jelzés	8 hangjelzőkimenet
Általános tűz- és hiba felügyelet alatt	2, 350 mA, 19.5-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Kapacitás	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (a mellékelt kábeleket használja)
Nettó tömeg	5.2 kg (akkumulátor nélkül)
Szállítási tömeg	6.6 kg

2X-AT-F2-S

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kábelbevezetések

Megfelelőség

Tanúsítás

18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 kivehető lemezek (Felső / alsó / hátsó)

CPD, RoHS, WEEE

EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4