

## TERMÉK ADATLAP

## AS2364

Analóg

## TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető sziréna
- PIROS
- mély aljzattal
- 97dB @1m
- 24V/ max. 5.1mA
- 32 hang
- -10°C és +55°C működési hőmérséklet

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tápellátás típusa         | Huroktáplált                                          |
| Energiafogyasztás         | 120 mW                                                |
| Kapcsoló on túlfeszültség | <1.2 mA @ 24 VDC                                      |
| Működési feszültség       | 17-től 28 VDC-ig                                      |
| Kommunikációs feszültség  | 5-től 9 V-ig                                          |
| Áramfelvétel              | 310 µA @ 24 VDC (Nyugodt) 5.1 mA @ 24 VDC (Aktiválva) |

## Bemenetek / kimenetek

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kimeneti szint    | < 97 dBA (±3 dB(A)) @ 1 m @ 90° (hangjelzés és Feszültség függő) |
| Szerelési mód     | Mennyezetre szerelt, Falra szerelt                               |
| Szerelési pozíció | Mennyezet, Fal                                                   |

## Fizikai jellemzők

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Kábelméret                   | 0.28-től 2.5 mm <sup>2</sup> -ig |
| Kibocsátási szint módosítása | 8 dB (Tipikus)                   |
| Szinkronizálás               | Támogatott                       |
| Fizikai méretek              | 100 x 104 mm (Ø x H)             |
| Szín                         | Piros                            |
| Anyag                        | Nagy ütésállóságú polikarbonát   |

## Környezeti jellemzők

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Működési hőmérséklet | -10-től +55°C-ig |
|----------------------|------------------|

## AS2364

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10-tól +55°C-ig              |
| Relatív páratartalom | 5-től 95%-ig nem kondenzálódó |
| Környezet            | Beltéri, Kültéri              |
| IP-védetség          | IP65                          |

#### Egyéb jellemzők

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Típus              | Szirénák                         |
| Kompatibilitás     | 2000 Sorozat Systems             |
| Címzési módszer    | DIP kapcsolók                    |
| Megfigyelés        | Hangkimenet                      |
| Rendszertámogatás  | Címezhető rendszerek             |
| Gyakoriság         | 400 - 2850 Hz (hangjelzés függő) |
| Választható hangok | 32                               |
| Fokozatok száma    | 3                                |
| Nettó tömeg        | 250 g                            |
| Rögzítési alap     | Mély                             |
| Vandalbiztos       | Nem                              |
| Megfelelőség       | CE, REACH, RoHS 2, WEEE          |
| Tanúsítás          | EN54-3                           |
| Kategória          | Referencia                       |
| Értesítési eszköz  | AS36RIM                          |