

## TERMÉK ADATLAP

## ASC2367W

Analóg

## TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- mennyezeti szerelésű sziréna és fényjelző (VAD – EN54-23)
- több hangú
- mély aljzattal
- FEHÉR színű eszköz
- PIROS villanó fény

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

## Tápellátás

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapcsoló on túlfeszültség | <1.2 mA                                                                                                       |
| Működési feszültség       | 17-től 32 VDC-ig                                                                                              |
| Áramfelvétel              | 310 µA (Nyugodt @ 24 VDC) 5.1 mA (hangjelző ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1Hz (jelzőfény ON @ 24 VDC) |

## Bemenetek / kimenetek

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Kimeneti szint    | 97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90° (hangjelzés és Feszültség függő) |
| Szerelési mód     | Mennyezetre szerelt                                      |
| Szerelési pozíció | Aljzat                                                   |

## Fizikai jellemzők

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Kábelméret                   | 0.28 mm <sup>2</sup> – 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Kibocsátási szint módosítása | 8 dB                                       |
| Szinkronizálás               | Automata                                   |
| Szín                         | Piros                                      |
| Fizikai méretek              | 100 x 104 mm (Ø x H)                       |
| Anyag                        | Nagy ütésállóságú polikarbonát             |

## Környezeti jellemzők

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Működési hőmérséklet | -10-tól +55°C-ig              |
| Tárolási hőmérséklet | -10-tól +55°C-ig              |
| Relatív páratartalom | 5-től 95%-ig nem kondenzálódó |
| Környezet            | Kültéri                       |

## ASC2367W

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

| IP-védettség       | IP33C (Mély Alap IP65)                |
|--------------------|---------------------------------------|
| Egyéb jellemzők    |                                       |
| Típus              | Sziréna és fényjelzők (VAD)           |
| Kompatibilitás     | Aritech 2000 sorozat rendszerek       |
| Gyakoriság         | 400-tól 2850 Hz-ig (hangjelzés függő) |
| Választható hangok | 32                                    |
| Fokozatok száma    | 3                                     |
| Értékelés          | C-3-9                                 |
| Padló lefedettsége | 63 m <sup>2</sup>                     |
| Villanó frekvencia | 0.5 vagy 1 Hz                         |
| Nettó tömeg        | 345 g                                 |
| Rögzítési magasság | Legfeljebb 3 m                        |
| Rögzítési alap     | Mély                                  |
| Vandálbiztos       | Nem                                   |
| Megfelelőség       | CE, REACH, RoHS 2, WEEE               |
| Tanúsítás          | EN54-23, EN54-3                       |
| Kategória          | Referencia                            |
| Értesítési eszköz  | AS36RIM                               |