

TERMÉK ADATLAP

ASW2367

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- fali szerelésű sziréna és fényjelző (VAD – EN54-23)
- több hangú
- mély aljzattal
- PIROS villanó fény

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Kapcsoló on túlfeszültség	<1.2 mA
Működési feszültség	17-től 32 VDC-ig
Áramfelvétel	310 µA (Nyugodt @ 24 VDC) 5.1 mA (hangjelző ON @ 24 VDC) 20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz (jelzőfény ON @ 24 VDC)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90° (hangjelzés és Feszültség függő)
Szerelési mód	Falra szerelt
Szerelési pozíció	Aljzat

Fizikai jellemzők

Kábelméret	0.28-től 2.5 mm ² -ig
Kibocsátási szint módosítása	8 dB
Szinkronizálás	Automata
Szín	Piros
Fizikai méretek	100 x 104 mm (Ø x H)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Kültéri

ASW2367

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP33C (Mély Alap IP65)
Egyéb jellemzők	
Típus	Sziréna és fényjelzők (VAD)
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat rendszerek
Gyakoriság	400-tól 2850 Hz-ig (hangjelzés függő)
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Értékelés	W-3-7.49
Padló lefedettsége	56 m ²
Villanó frekvencia	0.5 vagy 1 Hz
Nettó tömeg	345 g
Rögzítési magasság	Legfeljebb 3 m
Rögzítési alap	Mély
Vandalbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítás	EN54-23, EN54-3
Kategória	Referencia
Értesítési eszköz	ASW2366