

TERMÉK ADATLAP

DB2368IAS-W

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- aljzatba épített sziréna izolátorral
- FEHÉR
- ÚJRA ELÉRHETŐ.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Huroktáplált
Kapcsoló on túlfeszültség	<1.2 mA @ 24 VDC
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	400 µA @ 24 VDC (Nyugodt) 5.1 mA @ 24 VDC (Aktiválva) <6 mA (leválasztott)

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	90 dBA ±3 dB(A) @ 90°
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt, Falra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal

Fizikai jellemzők

Kábelméret	0.28-től 2.5 mm ² -ig
Kibocsátási szint módosítása	8 dB (Tipikus)
Szinkronizálás	Automata
Fizikai méretek	115 x 43 mm (Ø x H)
Szín	Fehér
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-től +55°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó

DB2368IAS-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21
Egyéb jellemzők	
Típus	Szirénák
Kompatibilitás	2000 Sorozat rendszerek
Gyakoriság	400-tól 2850 Hz-ig (hangjelzés függő)
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	0.1 Ω
Kapcsolóáram	<800 mA
Nettó tömeg	140 g
Vandalbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítás	EN54-17, EN54-3
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DP2061N
Értesítési eszköz	AS2368CAP-W