

TERMÉK ADATLAP

DM2080I-N

Címzett kézi tűzjelző

TULAJDONSÁGOK

- Címzett kézi tűzjelző
- PIROS
- izolátoros
- üveggel
- tesztkulccsal
- komplett
- méret: 125x125x36 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség

17-től 28 VDC-ig

Áramfelvétel

<1 mA (nyugalmi állapotban)<4 mA (riasztáskor)

Bemenetek / kimenetek

Szerelési mód

Falra szerelt

Fizikai jellemzők

Szín

PIROS

Fizikai méretek

125 x 125 x 36 mm (W x H x D)

Szín

Piros (RAL 3001)

Ház anyaga

RA6 + 30%gF

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet

-10-től +50°C-ig

Környezet

Beltéri

IP-védettség

IP42

Egyéb jellemzők

Alkalmazás

Beltéri

Típus

Kézi jelzésadók

Állapotjelzés

LED

Kompatibilitás

Aritech 2000 rendszerek

Csatlakozás

kétvezetékes hurok

DM2080I-N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Címkzési módszer	DIP kapcsolók
Kábelerek száma	2
Érzékelési elv	Mikrokapcsoló
Megfigyelés	Eszköz típusa, Jelenlét
Lefedettségi terület	Helyi telepítési szabályok határozzák meg
Típus	Negatív vezetékszakadás
Sorozatellenállás	0.1 ohm (vezetékellenállás)
Nettó tömeg	225 g
Funkcionális jelölés	Ház tűzben
Vandalbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-11, EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DM966