

TERMÉK ADATLAP

KE-AS3110R

Kidde Excellence címezhető sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető sziréna
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang beállításoktól (3.1 - 23.6 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP21C
- PIROS

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Akkumulátorok, Huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzus
Áramfelvétel	250 µA (nyugodt) 1,4 mA (aktiválva – a hurokból, akkumulátorokkal felszerelve) Lásd a telepítési lapot a fogyasztási értékekről, ha csak hurok van áramolva
Szigetelő feszültség	14-től 15,5 VDC-ig
Újracsatlakozási feszültség	14-től 15,5 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	55-től 102 dB(A)-ig – hangtól függő
Kimeneti szint beállítás	4 szint
HurokáRAM	5 mA (elszigetelt)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt

Fizikai jellemzők

Szín	Piros
Szinkronizáció	Támogatott
Fizikai méretek	111 x 87 mm (Ø x H)
Szín	Piros (RAL 3001)

KE-AS3110R

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Anyag	PC / ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +75°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 93%-ig (nem kondenzálódódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C
Egyéb jellemzők	
Aljzat típusa	Normál
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Szirénák
Kompatibilitás	Kidde Commercial Kiválóság Systems
Címezési módszer	DIL kapcsoló
Monitorozás	Aktíválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat
Frekvencia	Felhasználó választható
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	<0,08 Ω
Kapcsoló áram	1,05 A (folyamatos) / 1,4 A (impulzus)
Szivárgás áram	<1 mA
Nettó tömeg	300 g
Rögzítési pozíció	Mennyezet, Fal
Rögzítési alap	Sekély
Textúra	Sima
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-3, EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	KE-ASA-AUXR