

TERMÉK ADATLAP



KE-AS3110W-IP

Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang beállításoktól (3.1 - 23.6 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- tömszelencét tartalmaz
- -25 °C és +70 °C közötti működés
- IP65
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Akkumulátorok, Huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzusos
Áramfelvétel	250 µA (Nyugodt) 1.4 mA (Aktiválva - from hurok -val/-vel Akkumulátorok telepítve)lásd – telepítés lap számára fogyasztás értékek amikor csak huroktáplált
Izolációs feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Visszakapcsolás feszültség	14-től 15.5 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	55-től 102 dB(A)-ig - hangjelzés függő
Hurokáram	5 mA (leválasztott)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal

Fizikai jellemzők

Szín	Fehér
Kibocsátási szint módosítása	4 szintek
Szinkronizálás	Támogatott

KE-AS3110W-IP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fizikai méretek	110 x 129 mm (Ø x H)
Szín	Forgalom Fehér (RAL9016)
Anyag	PC / ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +75°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 93%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP33C
Egyéb jellemzők	
Aljzat típusa	Mély
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Szirénák
Kompatibilitás	Kidde Commercial Kiválóság Systems
Címzési módszer	DIL kapcsoló
Megfigyelés	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat
Gyakoriság	Felhasználó választható
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	<0.08 Ω
Kapcsolóáram	1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)
Szivárgás áram	<1 mA
Nettó tömeg	465 g
Rögzítési alap	Mély
Textúra	Sima
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-3, EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	KE-DB3010W