

## TERMÉK ADATLAP

### KE-AS3110W

Kidde Excellence címezhető sziréna

#### TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető sziréna
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang beállításoktól (3.1 - 23.6 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP21C
- FEHÉR

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK

##### Tápellátás

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tápellátás típusa          | Akkumulátorok, Huroktáplált                                                                                                                                |
| Akkumulátorok              | 3 x CR123 (opcionális)                                                                                                                                     |
| Működési feszültség        | 17-től 29 VDC-ig                                                                                                                                           |
| Kommunikációs feszültség   | 4-től 11 V-ig impulzusos                                                                                                                                   |
| Áramfelvétel               | 250 µA (Nyugodt) 1.4 mA (Aktiválva - from hurok -val/-vel Akkumulátorok telepítve)lásd – telepítés lap számára fogyasztás értékek amikor csak huroktáplált |
| Izolációs feszültség       | 14-től 15.5 VDC-ig                                                                                                                                         |
| Visszakapcsolás feszültség | 14-től 15.5 VDC-ig                                                                                                                                         |

##### Bemenetek / kimenetek

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Kimeneti szint    | 55-től 102 dB(A)-ig - hangjelzés függő |
| Hurokáram         | 5 mA (leválasztott)                    |
| Szerelési mód     | Aljzatra szerelt                       |
| Szerelési pozíció | Mennyezet, Fal                         |

##### Fizikai jellemzők

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Szín                         | Fehér               |
| Kibocsátási szint módosítása | 4 szintek           |
| Szinkronizálás               | Támogatott          |
| Fizikai méretek              | 111 x 87 mm (Ø x H) |

## KE-AS3110W

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Szín                 | Forgalom Fehér (RAL9016)                                                          |
| Anyag                | PC / ABS                                                                          |
| Környezeti jellemzők |                                                                                   |
| Működési hőmérséklet | -10-tól +55°C-ig                                                                  |
| Tárolási hőmérséklet | -25-től +75°C-ig                                                                  |
| Relatív páratartalom | 10-tól 93%-ig (nem kondenzálódó)                                                  |
| Környezet            | Beltéri                                                                           |
| IP-védettség         | IP21C                                                                             |
| Egyéb jellemzők      |                                                                                   |
| Aljzat típusa        | Normál                                                                            |
| Hangerő (1 m)        | 97 dB                                                                             |
| Típus                | Szirénák                                                                          |
| Kompatibilitás       | Kidde Commercial Kiválóság Systems                                                |
| Címzési módszer      | DIL kapcsoló                                                                      |
| Megfigyelés          | Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat |
| Gyakoriság           | Felhasználó választható                                                           |
| Választható hangok   | 32                                                                                |
| Fokozatok száma      | 3                                                                                 |
| Típus                | Negatív vezeték szakadása                                                         |
| Sorozatellenállás    | <0.08 Ω                                                                           |
| Kapcsolóáram         | 1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)                                          |
| Szivárgás áram       | <1 mA                                                                             |
| Nettó tömeg          | 300 g                                                                             |
| Rögzítési alap       | Sekély                                                                            |
| Textúra              | Sima                                                                              |
| Vandálbiztos         | Nem                                                                               |
| Megfelelőség         | CE, REACH, RoHS 3, WEEE                                                           |
| Tanúsítás            | CPR                                                                               |
| Szabványok           | EN54-3, EN54-17                                                                   |
| Kategória            | Referencia                                                                        |
| Érzékelőeszköz       | KE-ASA-AUXW                                                                       |