

TERMÉK ADATLAP



KE-AS3111R

Kidde Excellence címezhető sziréna és villanó (VID)

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető sziréna és villanó (VID)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- piros fény
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang- és fényjelző beállításától (7.6 - 28.1 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP21C
- PIROS

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Akkumulátorok, Huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzusos
Áramfelvétel	250 µA (Nyugodt) 1.4 mA (Aktiválva - from hurok -val/-vel Akkumulátorok telepítve) lásd – telepítés lap számára fogyasztás értékek amikor csak huroktáplált
Izolációs feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Visszakapcsolás feszültség	14-től 15.5 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	55-től 102 dB(A)-ig - hangjelzés függő
Hurokáram	5 mA (leválasztott)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal

Fizikai jellemzők

Szín	Piros
Kibocsátási szint módosítása	4 szintek

KE-AS3111R

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín	Piros
Szinkronizálás	Támogatott
Fizikai méretek	111 x 81 mm (Ø x H)
Anyag	PC / ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +75°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 93%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C
Egyéb jellemzők	
Aljzat típusa	Normál
Fényjelző elhelyezése	Fali
Fényjelző elhelyezése	Mennyezeti
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Sziréna és villanók (VID)
Kompatibilitás	Kidde Commercial Kiválóság Systems
Címzési módszer	DIL kapcsoló
Megfigyelés	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat
Gyakoriság	Felhasználó választható
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Villanó frekvencia	0.5 Hz (1 flash minden 2 s)
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	<0.08 Ω
Kapcsolóáram	1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)
Szivárgás áram	<1 mA
Nettó tömeg	300 g
Textúra	Sima
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CPR
Szabványok	EN54-3, EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	KE-ASA-AUXR