

TERMÉK ADATLAP

KE-AS3115R-CMIP

Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- mennyezetre szerelhető
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- piros fény
- 3 db állítható fényerősségi szint
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang- és fényjelző beállításaitól (16.3 - 45.5 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- tömszelencét tartalmaz
- -25 °C és +70 °C közötti működés
- IP65
- PIROS

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Tápellátás típusa	Akkumulátorok, Huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzusos
Áramfelvétel	250 µA (Nyugodt) 1.4 mA (Aktiválva - from hurok -val/-vel Akkumulátorok telepítve)lásd – telepítés lap számára fogyasztás értékek amikor csak huroktáplált
Izolációs feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Visszakapcsolás feszültség	14-től 15.5 VDC-ig

Bemenetek / kimenetek

Kimeneti szint	55-től 102 dB(A)-ig - hangjelzés függő
Hurokáram	5 mA (leválasztott)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet

KE-AS3115R-CMIP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fizikai jellemzők

Szín	Piros
Kibocsátási szint módosítása	4 szintek
Szinkronizálás	Támogatott
Szín	Piros
Fizikai méretek	110 x 129 mm (Ø x H)
Anyag	PC / ABS

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 93%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védetség	IP33C

Egyéb jellemzők

Aljzat típusa	Mély
EN54-23	EN54-23 minősített
Fényjelző elhelyezése	Mennyezeti
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Sziréna és fényjelzők (VAD)
Kompatibilitás	Kidde Commercial Kiválóság Systems
Címzési módszer	DIL kapcsoló
Megfigyelés	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat
Gyakoriság	Felhasználó választható
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Értékelés	C-3-6 (alacsony) / C-3-7.5 (közepes) / C-3-9 (magas)
Padló lefedettsége	< 63.6 m² Összesen < 40.5 m² lefedés négyzetek
Villanó frekvencia	0.5 Hz (1 flash minden 2 s)
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	<0.08 Ω
Kapcsolóáram	1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)
Szivárgás áram	<1 mA
Nettó tömeg	465 g
Rögzítési magasság	Legfeljebb 3 m
Rögzítési alap	Mély
Textúra	Sima

KE-AS3115R-CMIP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vandálbiztos
Megfelelőség
Tanúsítás
Szabványok
Kategória
Érzékelőeszköz

Nem
CE, REACH, RoHS 3, WEEE
CPR
EN54-3, EN54-17, EN54-23
Referencia
KE-DB3010W