

Termék adatlap

1X-X3-22

Hagyományos tűzjelző és oltóközpont – 3 zóna, 1 oltóterület

Tulajdonságok

- 3 érzékelő zóna, 1 oltási terület
- Egyzónás, kétzónás vagy tetszőleges zónakombinációs oltás indítás
- Programozható átjelzés, sziréna, oltás, törlés és ajtófelügyeleti késleltetési idő
- Oltóanyag áramlás megerősítés
- Konfigurálható folyamatos vagy szaggatott sziréna hangjelzés
- EN54:2, EN54:4, CPD és EN12094-1 minősített



Műszaki jellemzők

Tápellátás	
Akkumulátor	2 x 12V 12Ah (SLA)
Beépített tápegység	4 A @ 24 VDC
Központ áramfelvétele nyugalmi/riasztási	0.39 A / 2,78 A (eszközök nélkül)
Zónák	
Kábel ellenállás	max. 40 ohm
Kábel kapacitás	max. 500 nF
Eszközök száma zónánként	max. 20
Bemenetek/kimenetek	
6 db felügyelt bemenet	oltás indítás, oltás tartás, oltás megszakítás, nyomás érzékelő, szivárgás, ajtófigyelés
2 db nem felügyelt bemenet	Auto/kézi üzemmód, távoli újraindítás
4 db felügyelt kimenet	Tűz hangjelző, Oltás hangjelző, Optikai jelző, Indító
4 db nem felügyelt kimenet	Tartás, Megszakítás, Kézi üzemmód, Elengedés jelző
Környezeti jellemzők	
Tárolási hőmérséklet	-20 és +70°C között
Működési hőmérséklet	-5 és +50°C között
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	10 és 95% között
IP védettség	IP30
Fizikai jellemzők	
Méretek (magasság x szélesség x mélység)	480 x 440 x 140 mm
Tömeg	3.9 kg
Szín	RAL7035
Kábel bemenet (felső / alsó / hátsó)	∅ 20 mm - 20 / 2 / 26