

2010-2-DACT

Kommunikátor kártya 2X központokhoz, beépített digitális kommunikátor

Tulajdonságok

- Kommunikáció analóg telefonvonalon keresztül Contact ID protokollon
- Jelentés akár 6 felügyeleti állomás felé
- Lehúzható sorkapcsok
- ATS7310 kiegészítéssel GSM/GPRS jelentés
- EN54-21 minősített (PSTN és GPRS egyaránt)



Műszaki jellemzők

Illesztés	Közvetlenül a központi panelra, a „3” kártyahelyre
Kommunikációs protokoll	Contact ID
Áramfelvétel	
Készlet/aktiválva	45mA @ 24VDC
GPRS kártyával	max. 100mA
Indikátor LED-ek	
Küldés (TX)	1 zöld LED
Fogadás (RX)	1 zöld LED
Kompatibilitás	v3.0-ás központ verziótól, Osborne-Hoffmann OH2000E és Sur-Gard SG System I
Méret	110 x 52 mm
Környezeti jellemzők	
Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	max. 95% (nem lecsapódó)
Súly	40 g
Kapcsolódó termékek	ATS7310 GSM/GPRS modul