

2010-2-PIB-8I8O

Be- és kimeneti kártya 2X központokhoz, 8 felügyelt be- és kimenet

Tulajdonságok

- 8 felügyelt bemenet
- 8 felügyelt kimenet
- Lehúzható sorkapcsok
- Jumperekkel állítható lezárási módok
- Opcionális külső tápellátás lehetősége



Műszaki jellemzők

Illesztés	Közvetlenül a központi panelra, az „1” kártyahelyre
Működési feszültség	24 VDC
Áramfelvétel	
Készenléti	max. 40mA
Aktiválva	max. 4050mA
Felügyelt kimenet terhelhetősége	500 mA 25°C-on
Lezáró ellenállás	15 kΩ, ¼ W
Kompatibilitás	3.0-ás firmware verziótól
Méret	105 x 192 mm
Környezeti jellemzők	
Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	max. 95% (nem lecsapódó)
Súly	142 g
Egyéb változatok	2010-2-PIB-PIB (8 bemenet, 12 kimenet) 2010-2-PIB-8I (8 bemenet) 2010-2-PIB-8O (8 kimenet)