

## 2010-2-PIB-8I

Bemeneti kártya 2X központokhoz, 8 felügyelt bemenet

### Tulajdonságok

- 8 felügyelt bemenet
- Lehúzható sorkapcsok
- Jumperrel állítható lezárási módok
- Opcionális külső tápellátás lehetősége



### Műszaki jellemzők

<b>Illesztés</b>	Közvetlenül a központi panelra, az „1” kártyahelyre
<b>Működési feszültség</b>	24 VDC
<b>Áramfelvétel</b>	max. 40 mA
<b>Kompatibilitás</b>	3.0-ás firmware verziótól
<b>Lezáró ellenállás</b>	15 kΩ, ¼ W
<b>Méret</b>	105 x 192 mm
<b>Környezeti jellemzők</b>	
Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	max. 95% (nem lecsapódó)
<b>Súly</b>	105 g
<b>Egyéb változatok</b>	2010-2-PIB (8 bemenet, 12 kimenet) 2010-2-PIB-8I8O (8 bemenet, 8 kimenet) 2010-2-PIB-8O (8 kimenet)