

Termék adatlap

2010-2-PIB

Be- és kimeneti kártya 2X központokhoz, 8 bemenet és 12 kimenet

Tulajdonságok

- 8 felügyelt bemenet
- 8 felügyelt kimenet
- 4 relékimenet
- Lehúzható sorkapcsok
- Jumperekkel állítható lezárási módok
- Opcionális külső tápellátás lehetősége
- VdS 2540 mód szerinti működés



Műszaki jellemzők

Illesztés	Közvetlenül a központi panelra, az „1” kártyahelyre
Működési feszültség	24 VDC
Áramfelvétel	
Készenléti	26mA
Aktiválva	4026mA
Felügyelt kimenet terhelhetősége	500 mA 25°C-on
Relék terhelhetősége	2 A @ 30 VDC
Relékimenetek működési módjai	
NO kimenetként	
Aktiválva 560 Ω, nem aktiválva 3,3 kΩ	
Kompatibilitás	3.0-ás firmware verziótól
Méret	105 x 192 mm
Környezeti jellemzők	
Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	max. 95% (nem lecsapódó)
Súly	164 g
Egyéb változatok	2010-2-PIB-8I8O (8 bemenet, 8 kimenet) 2010-2-PIB-8I (8 bemenet) 2010-2-PIB-8O (8 kimenet)