

## Termék adatlap

# 2X-F2-FB2-PRT-22

Címezhető tűzjelző központ kezelőfelülettel, nagyméretű házban, beépített hőnyomtatóval - 2 hurok

## Tulajdonságok

- 2 hurok, hurkonként 128 címzett eszköz, 512 zóna
- Hurkonként két felügyelt sziréna kimenet
- Bővíthető 2X-LB modullal 4 hurkosra
- Beépített hőnyomtató
- Alaplapi ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Könnyen eltávolítható ajtó, lehúzható sorkapcsok a gyors és könnyű telepítéshez
- 3 USB port, pendrive és nyomtatókábeli kapcsolathoz
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához
- Aritech2000 hurokeszközökkel kompatibilis, kiegészítővel Aritech900 hurokeszközökkel is



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

|  |   |
|--|---|
| Feszültség                               | 230 / 110 VAC                                 |
| Áramfelvétel, 230 / 110 VAC oldali       | nominális 0,6 / 1,3 A, maximális 1,5 / 3,15 A |
| Áramfelvétel, 24 VDC oldali, nyomtatóval | 315 mA  |
| Akkumulátor kapacitás                    | Max. 2 x 18 Ah (BS131N)                       |

### Kimenetek / bemenetek

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Programozható felügyelt kimenet                | 4 db, egyenként 750 mA@24VDC  |
| Összesített tűz és hiba kimenet, felügyelt     | 2 db, egyenként 350 mA@24VDC  |
| Összesített tűz és hiba kimenet, nem felügyelt | 2 db, 2A / 30 VDC             |
| 24 VDC tápkimenet                              | 1 db, törölhető, 500 mA@24VDC |
| Bemenetek                                      | 2 db, programozható           |

### Hurok

|                 |   |
|-----------------|---|
| Hurokellenállás | max. 52 ohm   |
| Hurokhossz      | max. 2 km (tervező szoftverrel méretezhető)   |
| Hurok kábel     | Ajánlott 2 eres, 1,5 mm <sup>2</sup> keresztmetszetű (tervezőszoftverrel méretezhető) |

### Környezeti jellemzők

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tárolási / működési hőmérséklet | -10°C-tól +50°C-ig / -5°C-tól +40°C-ig |
| Relatív páratartalom            | max. 95% (nem lecsapódó)               |

### Fizikai jellemzők

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Méret (Szé x Mé x Ma)                         | 449,6 x 171,2 x 550 mm            |
| Súly  | 7,4 kg (akkumulátorok nélkül)     |
| Szín  | RAL7035                           |
| Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul) | 18 (20mm)/2(20mm)/2 kitörhető lap |
| IP védettség                                  | IP30: csak beltérre               |