

## ATS1000A-SM

Advanced központ, EN grade 2, 8-32 zóna, 4 terület, kisméretű fém ház

### Tulajdonságok

- 8 alaplapi zóna
- Zónák maximális száma: 32 (vezetékes, vezeték nélküli vagy vegyes)
- 4 terület
- EN50131 Security grade 2 / környezeti osztály: 2
- Automatikus hardver-, és eszköz konfiguráció
- USB port a helyi konfiguráláshoz
- Beépített PSTN tárcsázó jelentések küldéséhez
- Többnyelvű: minden felhasználó saját nyelvet állíthat be magának
- Választható hangmodul, GSM/GPRS modul, ISDN modul
- Opcionális SMS jelentés és vezérlés
- Automatikus élesítés - Ütemezés - Időzíthető kimenetek – Makró logikák



### Műszaki jellemzők

Zónák maximális száma	32
Területek maximális száma	4
<b>Kezelőegységek/kártyaolvasók</b>	
LCD kezelőegységek minimális száma	1
Kezelőegységek/olvasók maximális száma	8
<b>Felhasználók</b>	
Felhasználók maximális száma	50
Felhasználói csoportok maximális száma	16
<b>Energiaellátás</b>	
Bemeneti feszültség	230 VAC, 50 Hz/20 VAC, 31 VA
Központ áramfelvétele	100 mA
Kiegészítő tápkimenet (AUX)	Max. 840 mA
<b>Adatbusz</b>	
Típus	RS485
Ajánlott kábel	WCAT52/WCAT54 vagy ezzel ekvivalens (FTP)
<b>Környezeti igények</b>	
Működési hőmérséklet	-10 és +55°C között
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Védettség	IP30
Méret	250 x 250 x 86 mm