

Alapbeállítások a CD riasztóközpontok közvetlen és telefonvonalon keresztül történő távprogramozásához

Ahhoz, hogy a riasztóközpontot távprogramozni lehessen, először a számítógépet kell alkalmassá tenni erre. Ha az alapfeltételek rendben vannak, megvan a minimális konfigurációval rendelkező számítógép, a megfelelő specifikációjú modem és feltelepítette a gépre a távprogramozó szoftvert, akkor a következőket kell tenni:

- Lépjen be a **CONFIG** (konfigurációs) fájlba és adjon meg egy hozzáférési kódot, amely majd a távprogramozó szoftverbe való belépést teszi majd lehetővé. Ez a kódbeadás az **EDIT NAMES AND SECURITY LEVEL** menüpont alatt lehetséges. A megadott kód első számjegye egyben a hozzáférési szintet is jelenti. Alapbeállításban az **1.** szint a legmagasabb jogosultságú. Ha a kódmegadás megtörtént akkor a **SAVE CHANGES AND QUIT** menüpont kiválasztásával lépjen ki a konfigurációs fájlból.
- Csatlakoztassa a számítógép modemének kimenetét a telefonkommunikátor **A** és **B** pontjaira
- Programozza fel a kommunikátort a távprogramozáshoz kezelőről, melynek menete a következő:

(a számok a menüpontokat jelölik a telefonhívó menüben)

1.5. U/D

1.5.1. U/D Teleph.Nbr

- adja meg a telefonszámot ahol a számítógép található (ha nem akarja telefonvonalon keresztül programozni akkor egy tetszőleges számot adjon meg)

1.5.3. U/D Acc Nbr

- adjon meg egy letöltő kódot

1.5.4. U/D Freq.

- a **BELL** kerüljön kiválasztásra (a modemnek tudnia kell a BELL 103 protokollt)

1.5.5. U/D Init

- minden marad a gyári **YES** állapotban

1.5.7. U/D - if Armed

- távprogramozás éles állapot mellett, kezdetben célszerű engedélyeztetni.

2.1. Dialling DTMF/PULSE

- a **DTMF** formátumot célszerű kiválasztani

2.3. WaitDialTone

- **No**

8.1. Line Monitor

- közvetlen kapcsolat esetén: OFF
telefonvonalon keresztül történő programozás esetén: ON

- A központon szükséges egyéb beállítások:

(a számok a központ menürendszerének pontjait jelentik)

3.5. U/D Code1

- adjon meg egy kezelői kódot, amivel majd távprogramozást lehet kezdeményezni

- A kapcsolat létrehozása közvetlen programozás esetén:

- Lépjen be a technikus menübe.
8.3.Con to Line

Ha ezt a pontot kiválasztja akkor egy halk kattánás hallatszik a telefonhívóból és kigyullad a piros LED. Ha nem ez történik, akkor a telefonhívó programozása során valamelyik paraméter megadása nem történt meg megfelelően

- A számítógépen indítsa el a TP szoftvert, a **Log-on** kiválasztásával lépjen be a programba (adja meg a kódot, amit a CONFIG fájlban megadott). Válassza ki az **Answer** funkciót. Ekkor a modem elkezd sípolni és létrejön a kapcsolat a PC és a riasztóközpont között. Ha ez mégsem történne meg annak ellenére, hogy a paraméterek megfelelően lettek beállítva, akkor a hibát a nem megfelelő modem alkalmazása okozza.

- A kapcsolat létrehozása telefonvonalon keresztül történő programozás esetén:

a.,

- A telefonhívó menü 8.1. pontjában a **Line Monitort ON** állásba kell kapcsolni.
- A számítógépen indítsa el a TP szoftvert, válassza ki az **Automode** funkciót. Ennek hatására a program megválaszolja a bejövő hívásokat
- Adja be a 3.5. menüpont alatt megadott U/D Code1 kódot. Ennek hatására a központ felhívja a telefonhívó menü 1.5.1. pontjában megadott telefonszámot és létrejön a kapcsolat

b.,

- A számítógépen indítsa el a TP szoftvert, a **Log-on** kiválasztásával lépjen be a programba (adja meg a kódot, amit a CONFIG fájlban megadott). Válassza ki a **Dial** funkciót, adja meg a **telefonszámot**, ahol a központ található és adja meg a **helyszínazonosító** kódot (telefonhívó menü 1.5.3.U/D Acc Nbr). A számítógép ekkor felhívja a riasztóközpontot, ha rendben van az azonosító kód, akkor a központ visszahívja a számítógépet és létrejön a kapcsolat.