



GE  
Security

Termék adatlap

## COMFORT-LCD-M

Menüvezérelt kezelőegység

### Új generáció

A menüvezérelt kezelőegység nem csupán egy új generációs GE Security kezelőegység, hanem egy igazán telepítő barát kezelő felület.

Könnyű kezelhetőséget és üzemeltetést biztosít valamint kellemes megjelenésű, könnyen megtanulható eszköz.

### Okos kezelőegység

Intelligens kezelőegység, mely képes a meglévő és újonnan felvett modulok felismerésére. A kezelőegység automatikusan csak azokat a menüpontokat jeleníti meg, amelyhez tartozó hardverek megtalálhatóak a kommunikációs vonalon.

Ezzel a módszerrel csak azok, és csak azok a menüpontok jelennek meg, amelyekre Önnek valójában szüksége van.

### Kompatibilitás

A menüvezérelt kezelőegység minden COMFORT központtal kompatibilis.

### Felhasználóbarát

A biztonsági rendszer minden funkciójához könnyű és gyors hozzáférést biztosít. Az utolsó 512 esemény visszakereshetősége, háttérvilágított LCD, felhasználó által definiálható zóna és terület megnevezések, mind az felhasználó ízléséhez szabható.



### Tulajdonságok

- Telepítő-barát kezelőfelület dinamikus menürendszerrel
- Rendszer kapacitás automatikus felismerése
- Felhasználó által meghatározható zóna típus, zóna és terület név
- 512 esemény mélységű memória
- Fejlett navigációs lehetőség a zónák és területek között
- „Szerviz” visszajelzés diagnosztikai célokra
- Maximális távolság a központtól 800m
- Letépés és szétszerelés elleni szabotázs védelem
- 3 programozható funkció gomb (tűz, mentők, pánik stb.)

# COMFORT-LCD-M

Menüvezérlés kezelőegység

## Műszaki adatok

<b>Tápfeszültség</b>	13,8 Vdc
<b>Áramfelvétel</b>	
Normál üzemmód (nincs piezo)	90mA @ 13,8Vdc
Normál üzemmód (piezo aktív)	100mA @ 13,8VDC
Standby	7mA @ 13,8VDC
Riasztáskor	36mA @ 13,8VDC
<b>Méret</b>	102 x 153 x 29mm
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	0°C - +40°C
<b>Páratartalom</b>	Max. 93%, nem lecsapódó
<b>Szállítási súly</b>	170g

