



## COMFORT-GSM

GSM/GPRS panel COMFORT rendszerhez

### Leírás

A COMFORT-GSM egy vezeték nélküli adatátviteli csatornát nyit a GSM/GPRS technikákra alapozva a COMFORT csoport eszközei részére.

Esemény jelentésre, riasztás jelentés küldésére, távoli programozásra használható akár GPRS kapcsolaton keresztül is.

### Riasztás küldés


Az összes eseményt továbbítja a távfelügyeleti szolgáltató fel a modul, legyen az bármilyen panel protokoll. A hang csatornán keresztüli kommunikáció elérhető akár TCP/IP kapcsolaton keresztül is a GPRS szolgáltatás használatával.

A kommunikációk minden formája értelmezhető az Osborne Hoffman hálózati berendezéssel.

A riasztás jelzések továbbíthatók hangüzenet formájában is a vezeték nélküli hálózaton keresztül a COMFORT-HANGM kombinációjával.

### Távoli rendszerüzemeltetés

A COMFORT-GSM modulon keresztül a telepítő távolról megfelelő jogosultsággal programozhatja a rendszer paramétereit a COMFORT-PROG szoftver csomag segítségével.



### Tulajdonságok

- Tartalék megoldás a PSTN, ISDN vagy TCP/IP kommunikációs alternatívákra
- Vezeték nélküli üzenetküldés
- Analóg jelzésküldés az audio csatornán keresztül (protokoll független átvitel)
- Beszéd alapú értesítés a COMFORT-HANGM eszközzel
- SIA és Contact ID jelentésformátum továbbítás a GPRS, TCP/IP csatornán keresztül
- GSM/GPRS kapcsolaton keresztül történő programozás lehetősége
- Az ellenőrző hívásnál opcionális letöltési lehetőség
- Távoli rendszerüzemeltetés kétirányú hang kapcsolattal a COMFORT-HANG modullal
- Négyfajta jelentőformátum
- Választható eseményküldés 8 területre
- Teljes kompatibilitás az Osborne Hoffman hálózati vevő berendezéssel.
- A felhasználó SMS értesítést kaphat a használt nyelvi beállításoknak megfelelően (v4)
- 16 különböző felhasználó értesíthető SMS formában (v4)
- Feltöltő rendszerű előfizetés támogatás (v4)
- SMS-en keresztüli vezérlések lehetősége (v5)

# COMFORT-GSM

GSM/GPRS panel COMFORT rendszerhez

## Műszaki adatok

Tápfeszültség	12 Vdc az akkumulátorokról
Áramfelvétel	30mA (max. 2A)
Méret	102 x 97 x 24mm
Üzemi hőmérséklet	0°C - +49°C
Páratartalom	Max. 93%, nem lecsapódó
Szállítási súly	115g

## Típuszámok

Kód	Megnevezés
COMFORT-GSM	GSM/GPRS panel

