



GE
Security

Termék adatlap

COMFORT-PROXPAD

Proximity olvasó állapotjelzővel, buzzerrel

Leírás

A COMFORT-PROXPAD egy proximity olvasó/ajtóvezérlő és egy LED-es kezelő kombinációja. Elegáns megjelenésének köszönhetően a ház bármely pontjába telepíthető. Felületre szerelhető, illetve a hátsó rész eltávolításával normál elektromos aljzatdobozokba süllyeszthető.

Beépített zümmer

A beépített zümmer jelzi a különleges eseményeket, illetve a LED-es kezelőhöz hasonlóan megjeleníti a rendszer és zónaállapotokat.

Könnyű kártyaprogramozás

Új kártya vagy tag betanítása könnyen lehetséges programozói módban a kártya/tag egyszerű olvasásával. A betanítást elég elvégezni egy olvasón, a rendszer összes olvasója megtanulja azt. Mindegyik Proxpad képes három különböző olvasatásra, melyek egyenként és Proxpad-enként programozhatóak különböző funkciókra.

Sokoldalú alkalmazhatóság

A COMFORT-PROXPAD tartalmaz egy relékontaktust, mely vezérelheti az ajtózárat. A Proxpad segítségével képes élesíteni és hatástalanítani a rendszerét, kimeneteket, X-10 eszközöket vezérelni, kinyitni ajtókat, fel-le kapcsolni a világítást, számos egyéb alkalmazás mellett.

A COMFORT-PROXPAD kivehető csatlakozósora lehetővé teszi az egyszerűbb kábelezést a könnyű szerelhetőséget, valamint a felnyitás és letépés szabotázs jelzését.

A Proxpad kizárólag beltéri használatra javasolt.



Tulajdonságok

- Elegáns megjelenés
- Süllyesztett- vagy felületi szerelés
- Illeszkedik a normál sorolható elektromos aljzatdobozba
- Szerviz-szükséges és rendszerállapot jelzés
- 8 zónaállapot led az aktív, riasztási, szabotázs és kiiktatott állapotok jelzésére
- Három különböző olvasatás (egyszeres, kétszeres és háromszoros olvasatás)
- Programozható kezelőről vagy szoftverrel
- 8 Proxpad partícióként
- Csúszótüskés és hátsó szabotázs
- Kivehető csatlakozósor az egyszerűbb kábelkezeléshez
- Beépített 1A/24Vdc relékontaktus NO/NC pontokkal
- Beltéri használatra
- Beépített zümmer

COMFORT-PROXPAD

Proximity olvasó állapotjelzővel, buzzerrel

Műszaki adatok

Működési feszültség	10,5 – 14 Vdc (buszról)
Működési hőmérséklet	0 °C-tól 49 °C-ig
Relatív páratartalom	Maximum 93%
Áramfelvétel	
Nyugalmi	30mA
Működés közbeni	Max.120mA
Relé terhelhetősége	1A/24Vdc
Méretei	
Felületre szerelve	86mm x 86mm x 28mm
Süllyesztve	86mm x 86mm x 15mm

Típuszámok

Kód	Megnevezés
COMFORT-PROXPAD	Proximity olvasó állapotjelzővel, buzzerrel
COMFORT-PROXCARD	Proximity kártya COMFORT PROXPAD olvasókhöz
COMFORT-PROXTAG	Proximity tag COMFORT-PROXPAD olvasókhöz

