


COMFORT-HANG

Hangkártya X-10-zel, kétirányú (behallgatásos) hangkapcsolat

Leírás



Tulajdonságok

- Kétirányú kommunikáció, behallgatási lehetőség
- Két mikrofon bemenet, hogy különböző pontokon halhassunk részleteket az objektumból
- Figyelmeztető hangjelzés a távfelügyelet behallgatása esetén
- Változtatható érzékenység a csendes és zajos környezethez igazodva
- A felügyeleti központ számára engedélyezett a behallgatás, kétirányú kommunikáció épülhet fel megfelelő jogosultsággal
- A rendszer tulajdonosa jogosult lehet a mester kóddal a behallgatásra
- A hangszóró némítva van csapda kód vagy néma pánikjelzés esetén
- Az X10-es eszközökkel automatizálási funkciók megvalósíthatók

COMFORT-HANG

Hangkártya X-10-zel, kétirányú (behallgatásos) hangkapcsolat

Műszaki adatok

Tápfeszültség	13,8 Vdc
Áramfelvétel	
Minimum	50mA @ 13,8Vdc
Maximum (kétirányú kapcsolat aktív)	112mA @ 13,8Vdc
Üzemi hőmérséklet	0°C - +40°C
Méretek	100 x 96 x 25mm
Súly	115g
Páratartalom	Max. 95% - nem lecsapódó

Típuszámok

Kód	Megnevezés
COMFORT-HANG	Hangkártya X-10-zel, kétirányú (behallgatásos) hangkapcsolat
COMFORT-MIKR	Mikrofon hangpanelhez
COMFORT-HANGSZ	Hangszóró, mikrofon hangpanelhez

