

Termék adatlap

2X-FR-FB2-C-22

2X kompakt ismétlő központ kezelőfelülettel

Tulajdonságok

- Alaplapi Ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Kezelőfelületén tárcsagomb 4 funkciógommbal
- Beépített tűzjelző hálózati kártya
- Redundáns 24VDC betáplálási lehetőség
- Könnyen eltávolítható előlap, lehúzható sorkapcsok a gyors és könnyű telepítéshez
- 3 USB port, pendrive támogatással és nyomtatókábeli kapcsolathoz
- RS232 port nyomtató csatlakoztatásához (2010-2-232-KIT segítségével)
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Feszültség	24 VDC (20-30VDC)
Áramfelvétel	190 mA (24VDC)

Kimenetek

Összesített tűz és hiba, nem felügyelt	2 db, 2A / 30 VDC (NO/NC/C)
--	-----------------------------

Bemenetek

Bemenetek	2 db, programozható
-----------	---------------------

Környezeti jellemzők

Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Működési hőmérséklet	-5°C-tól +40°C-ig
Relatív páratartalom	max. 95% (nem lecsapódó)

Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Mé x Ma)	300 x 61 x 240 mm
Súly	2 kg
Szín	RAL9010
Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul)	6 (20mm)/4 (20mm)/6 (20mm)