

AS372

Hagyományos gyújtószikramentes,
többhangú sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Gyújtószikramentes
- ATEX általi ExII 1G és EEx ia IIC T4 minősítéssel
- IP65 védettség
- Lángálló ABS anyagból készült tokozás
- Felületre szerelhető
- 49 féle hang
- 16 – 28 VDC



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Működési feszültség	16 – 28 VDC
Áramfelvétel, 24 VDC oldali	25 mA (hangtípustól függ)

Működési jellemzők

Különböző hangok	49 féle
Hangnyomás 1 méteren	< 100 dB(A) ± 3dB (hangtípustól függ)

Fizikai jellemzők

Méret (ø x Ma)	89 x 99 mm
Tömeg	350 g
Szín	Piros (RAL 3000)
Tokozás	UL94V0 és SVA FR ABS (lángálló)

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-40°C-tól +60°C-ig
Relatív páratartalom 20°C-on	max. 95% (nem lecsapódó)
IP védettség	IP65

Főbb kapcsolódó termékek

AS374	Nyomásálló tokozású többhangú sziréna
GBX370	Galvanikus leválasztó AS372 szirénához