

ATS1201

8 zónás bővítegegység, Grade2 minősítéssel, tápegységgel, kisméretű fémházban, szirénakimenettel

Tulajdonságok

- 8 zónabemenet, 32 zónáig bővíthető (ATS1202)
- Maximum 16 kimenetig bővíthető a megfelelő modulokkal
- Kisméretű fémház
- Felügyelt 1,8 A-es tápegység
- Felügyelt sziréna kimenet
- Beépített fedél szabotázskapcsoló
- 1,5 km-re lehet a központtól jelfrissítés nélkül (ATS1740-nel max. 6 km)



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Transzformátor	230 VAC 50 Hz
Tápegység maximális terhelhetősége	1.8 A @ 13.8 VDC
Maximális fogyasztás 230V-on	225 mA
Panel fogyasztása	65 mA @ 13.8 V
AUX kimenet (Grade 2)	13.8 V, max. 475 mA
Max. akkumulátor kapacitás	18 Ah, 12 V
Dinamikus akkuteszt	Van

Működési jellemzők

Maximális távolság a központtól	1.5 km (ATS1740 modulal 6 km-ig növelhető)
Nyitott kollektoros kimenet (OC)	16-ig bővíthető (modul csatlakoztatása szalagkábelrel)
Szirénavezérlő kimenet	1 db
Zónaszám	8 db (32-ig bővíthető)
Adatbuszhoz alkalmazható kábel	Aritech WCAT52/54 vagy ezzel egyenértékű
Címzés	DIP kapcsolókkal

Fizikai adatok

Méret (Ma x Szé x Mé)	360 x 260 x 82 mm
Szín	Bézs
Tömeg	4.85 kg

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	10-től 95%-ig
IP védettség	IP30

Főbb kapcsolódó termékek

Belső zónabővítő	ATS1202
Kimeneti kártyák	ATS1810 (4 relés), ATS1811 (8 relés), ATS1820 (16 OC)