

# ATS1204E

8 zónás bővítegegység, Grade 3 minősítéssel, tápegységgel, nagyméretű fémházban, szirénakimenettel

## Tulajdonságok

- 8 zónabemenet, max. 32 zónáig bővíthető
- Maximum 16 kimenetig bővíthető a megfelelő modulokkal Fémház
- Beépített hátoldali és fedél szabotázskapcsoló
- Felügyelt 3A tápegység
- Felügyelt sziréna kimenet
- 1,5 km-re lehet a központtól jelfrissítés nélkül (ATS1740-nel max. 6 km)
- ATS1201E-vel és ATS1203E-vel megegyező elektronika



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Transzformátor	230 VAC 50 Hz
Tápegység maximális terhelhetősége	max 2.9 @ 13.8 V
Maximális fogyasztás 230V-on	360 mA
Panel fogyasztása	75mA @ 13.8 V
AUX kimenet (Grade 3)	13.8 V, max. 575 mA (részleteket lásd a telepítési leírásban)
Max. akkumulátor kapacitás	25 Ah, 12 V
Dinamikus akkuteszt	van

### Működési jellemzők

Maximális távolság a központtól	1.5 km (ATS1740 modullal 6 km-ig növelhető)
Nyitott kollektoros kimenet (OC)	8 db
Kimenetek max. száma	32 db
Szirénavezérlő kimenet	1 db
Zónaszám	8 db (32-ig bővíthető)
Adatbuszhoz alkalmazható kábel	Aritech WCAT52/54 vagy ezzel egyenértékű
Címzés	DIP kapcsolókkal

### Fizikai adatok

Méret (Ma x Szé x Mé)	475 x 460 x 160 mm
Szín	Bézs
Tömeg	10.9 kg

### Környezeti igények

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	95%-ig
IP védettség	IP30

### Főbb kapcsolódó termékek

Belső zónabővítő	ATS1202
Kimeneti kártyák	ATS1810 (4 relés), ATS1811 (8 relés), ATS1820 (16 OC)