

Termék adatlap

ATS1210

8 bemenetű zónabővítő, Grade 2 minősítéssel, műanyag házban

Tulajdonságok

- 8 zónabemenet
- Műanyag ház
- Szabotázs védett
- Dedikált szabotázs bemenet
- Sziréna kimenete nincs
- 1 bővítő címet foglal a buszon
- 1.5 km-re lehet a központtól jelfrissítés nélkül (ATS1740-nel max. 6 km)
- Kimeneti kártya csatlakoztatható hozzá, de az már nem telepíthető a dobozba
- Buszvonallal táplált
- ATS1210L-el és ATS1211-gyel megegyező elektronika



Műszaki jellemzők

Tápellátás

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Maximális áramfelvétel | Max. 53 mA @ 10.5-13.8 VDC |
|------------------------|----------------------------|

Működési jellemzők

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Zónaszám | 8 db |
| Bővíthetőség | Nem bővíthető további zónákkal |
| Max. távolság a központtól | 1.5 km |
| Alkalmazható kábel | Aritech WCAT52/54 (FTPCAT5E) |
| Buszon elfoglalt hely | 1 teljes DGP |
| Címzés | DIP kapcsolókkal |

Fizikai adatok

| | |
|-------|------------------|
| Méret | 86 x 125 x 36 mm |
| Szín | Törtfehér |

Környezeti jellemzők

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Működési hőmérséklet | 0°C-tól +50°C-ig |
| Relatív páratartalom (nem lecsapódó) | Max. 95% |
| IP védettség | IP30 |

Főbb kapcsolódó termékek

| | |
|-------------------------------------|---|
| Zónabővítő (nagyobb műanyag házban) | ATS1210L |
| Zónabővítő (acél házban) | ATS1211 |
| Kimeneti kártyák | ATS1810 (4 relés), ATS1811 (8 relés), ATS1820 (16 OC) |