

Termék adatlap

ATS1210E

8 bemenetű zónabővítő, Grade 3 minősítéssel, műanyag házban

Tulajdonságok

- 8 zónabemenet
- Műanyag ház
- Fedél és fali szabotázs kapcsolóval ellátott ház
- Dedikált szabotázs bemenet
- Sziréna kimenete nincs
- 1 bővítő címet foglal a buszon
- 1.5 km-re lehet a központtól jelfrissítés nélkül (ATS1740-nel max. 6 km)
- Kimeneti kártya és ATS1202 zónabővítő csatlakoztatható hozzá, de az már nem telepíthető a dobozon belülre
- Buszvonalról táplált
- ATS1210LE-vel és ATS1211E-vel megegyező elektronika



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Maximális áramfelvétel Max. 53 mA @ 10.5-13.8 VDC

Működési jellemzők

Zónaszám 8 db (16-ig bővíthető)
 Csatlakoztatható kimeneti kártyák ATS1810 (4-utas relé kártya), ATS1811 (8-utas relékártya), ATS1820 (16 db OC kimenet)
 Max. távolság a központtól 1.5 km
 Alkalmazható kábel Aritech WCAT52/54 (FTPCAT5E)
 Buszon elfoglalt hely 1 teljes DGP
 Címzés DIP kapcsolókkal

Fizikai adatok

Méret 86 x 125 x 36 mm
 Szín Törtfehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet 0°C-tól +50°C-ig
 Relatív páratartalom (nem lecsapódó) Max. 95%
 IP védettség IP30

Főbb kapcsolódó termékek

Zónabővítő (nagyobb műanyag házban) ATS1210LE
 Zónabővítő (acél házban) ATS1211E
 Kimeneti kártyák ATS1810 (4 relés), ATS1811 (8 relés), ATS1820 (16 OC)