

## Termék adatlap

# ATS1497

Duál ATS Mifare DESFire EV2 titkosított/ HITAG II azonosító (10 db / csomag)

## Tulajdonságok

- Körte formájú kulcstartó dizájn
- Kártyaadatok védelme AES titkosítással
- Mifare DESFire EV2 titkosított alkalmazás
- HITAG II CSN szám olvasás



## Műszaki jellemzők

### Technológia

Azonosító típus	Proximity / Smart kártya
Működési frekvencia	125KHz/13.56 MHz
Támogatott technológiák 13.56 MHz-en	Mifare DESFire EV2 (UTC), Mifare DESFire EV2 (CSN)
Támogatott technológiák 125KHz-en	HITAG II CSN

### Rendszer

Olvasási távolság (13,56MHz)	Biztonságos módban: 1-5 cm között Nem biztonságos módban: 2-5 cm között A távolság az olvasó típusától függően változhat.
Olvasási távolság (125 KHz)	30cm olvasótól függően
Memória mérete	2 Kbyte
Támogatott olvasók	ATS 118x sorozatú biztonságos olvasók / ATS119X olvasók

### Fizikai paraméterek

Anyag	PA6
Kialakítás	Kulcstartó
Méret	70 x 45 x 4.4 mm
Nettó tömeg	4,8 g
Szín	Fekete
Eszközön lévő felirat	Sorozatszám (CSN)

### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
IP besorolás	IP66

### Főbb kapcsolódó termékek

Eltérő kialakítású Mifare DESFire EV2 titkosított kártyák	ATS1451, ATS1452, ATS1453, ATS1457, ATS1458B, ATS1458W, ATS1459
Eltérő kialakítású duál kártya	ATS1495
Mifare DESFire EV2 olvasók	ATS1180, ATS1181, ATS1182, ATS1183, ATS1184
HITAG II olvasók	ATS1190, ATS1192, ATS1197