

Termék adatlap

ATS86xx

Integrált grafikus felügyeleti szoftver

Tulajdonságok

- Behatolásjelző-, beléptető-, tűzjelző- és videó rendszerek megjelenítése és kezelése egy felületen keresztül
- Grafikus, több szintű térképes megjelenítés
- Egyszerű, intuitív kezelhetőség az operátorok számára
- Teljeskörű felhasználó kezelés beléptető- és behatolásjelző rendszerekben (kártya és PIN kód menedzsment, jogosultságok)
- Precízen konfigurálható hozzáférési szintek
- Korlátlan számú kliens állomás
- MS SQL adatbázis automatikus mentéssel



Műszaki jellemzők

Támogatott eszközök

ATS Advisor Master behatolásjelző- és beléptető központ	ATS2099, ATS3099, ATS4099 + IP kit
ATS Advanced behatolásjelző- és beléptető központ	ATS1000A-IP, ATS2000A-IP, ATS1500A-IP, ATS3500A-IP, ATS4500A-IP
2X tűzjelző központ	2X-F1-FB-22(-S), 2X-F2-FB-22(-S)
FP 1200 és FP 2000 tűzjelző központ	FP1216C-22, FP2864C-22 + RS232/Ethernet konverter
TruVision videó rögzítő	TVN10, TVN20/21/22, TVN50, TVN70/71, TVR10/11/12/15, TVR40/41/42/44/45, TVR60
FlexZone kerítésvédelem	DF160, DF104

Licenzek

ATS8600 - minden eszközből 2 db	2 db ATS Advisor Master, 2 db ATS Advanced, 2 db 2X, 2 db FP, 2 db TruVision
ATS8610 - minden eszközből 25 db	25 db ATS Advisor Master, 25 db ATS Advanced, 25 db 2X, 25 db FP, 25 db TruVision
ATS8611	Frissítés ATS8600-ról ATS8610-re
ATS8690	Régi ATS8600 frissítése legújabb verzióra
ATS8691	Régi ATS8610 frissítése legújabb verzióra

Operációs rendszerek

Windows 10 Professional (32 vagy 64 bites)	Home és Starter változat NEM támogatott
Windows Server 2012(R2), 2016	Közepes rendszerektől Windows Server szükséges

Minimum szerver hardverigény

Rendszer méret	Kis / Közepes (20 eszköztől) / Nagy (200 eszköztől)
Processzor	Intel Core i5 vagy jobb
Memória	8 GB / 16 GB / 32 GB a rendszer méretétől függően
Háttértár méret	160 GB / 160 GB / 2 x 160 GB (RAID 1) a rendszer méretétől függ

A hardver igény a rendszer méretének függvényében változhat. A videó képfolyamok magasabb rendszerkövetelményeket támaszthatnak.