

## KFP-AF2-FB2-PRT-22

Címezhető tűzjelző központ kezelőfelülettel, nagyméretű házban, beépített hőnyomtatóval - 2 hurok

### Tulajdonságok

- 2 hurok, hurkonként 128 címzett eszköz, 512 zóna
- Hurkonként két felügyelt sziréna kimenet
- Bővíthető 2X-LB modulal 4 hurkosra
- Beépített hőnyomtató
- Alaplapi ethernet port TCP/IP kapcsolódáshoz
- Könnyen eltávolítható ajtó, lehúzható sorkapcsok a gyors és könnyű telepítéshez
- 3 USB port, pendrive és nyomtatókábeli kapcsolathoz
- Email jelentés küldése eseményekről
- Eseménymemória 9999 esemény tárolásához
- Kompatibilis a KL700A érzékelőkkel és a huroktáplált, valamint az aljzatba építettszirénákkal



### Műszaki jellemzők

#### Tápellátás

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Feszültség                               | 230 / 110 VAC                                 |
| Áramfelvétel, 230 / 110 VAC oldali       | nominális 0,6 / 1,3 A, maximális 1,5 / 3,15 A |
| Áramfelvétel, 24 VDC oldali, nyomtatóval | 315 mA                                        |
| Akkumulátor kapacitás                    | Max. 2 x 18 Ah (BS131N)                       |

#### Kimenetek / bemenetek

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Programozható felügyelt kimenet                | 4 db, egyenként 750 mA@24VDC  |
| Összesített tűz és hiba kimenet, felügyelt     | 2 db, egyenként 350 mA@24VDC  |
| Összesített tűz és hiba kimenet, nem felügyelt | 2 db, 2A / 30 VDC             |
| 24 VDC tápkimenet                              | 1 db, törölhető, 500 mA@24VDC |
| Bemenetek                                      | 2 db, programozható           |

#### Hurok

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hurokellenállás | max. 52 ohm                                                                           |
| Hurokhossz      | max. 2 km (tervező szoftverrel méretezhető)                                           |
| Hurok kábel     | Ajánlott 2 eres, 1,5 mm <sup>2</sup> keresztmetszetű (tervezőszoftverrel méretezhető) |

#### Környezeti jellemzők

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tárolási / működési hőmérséklet | -10°C-tól +50°C-ig / -5°C-tól +40°C-ig |
| Relatív páratartalom            | max. 95% (nem lecsapódó)               |

#### Fizikai jellemzők

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Méret (Szé x Mé x Ma)                         | 449,6 x 171,2 x 550 mm            |
| Súly                                          | 7,4 kg (akkumulátorok nélkül)     |
| Szín                                          | RAL9010                           |
| Kitörhető kábel bevezetések (fent/lent/hátul) | 18 (20mm)/2(20mm)/2 kitörhető lap |
| IP védettség                                  | IP30: csak beltérre               |