

## Termék adatlap

# RF-DC101-K4

Vezeték nélküli felületre szerelhető nyitásérzékelő, fehér, 433 MHz LoNa

## Tulajdonságok

- 433 MHz LoNa működési frekvencia
- Kompatibilis ATS1236 vevő egységgel
- Két reed kapcsoló a könnyebb telepítéshez
- 7-13 mm kapcsolási távolság
- Külső kontaktus illeszthető hozzá (EOL lezárással)
- Hatótávolság nyílt terepen 400 m
- Szabotázs védett
- Elem várható maximális élettartama 5 év



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Elem tulajdonságai	1300 mAh
Elemtípus	Duracell DL123A, Energizer EL123AP
Elem becsült élettartama	5 év
Normál áramfelvétel	1.5 $\mu$ A 3 V-on
Maximális áramfelvétel	70 mA 3 V-on

### Működési paraméterek

Kapcsolási távolság	7-13 mm
Működési frekvencia	433 MHz LoNa
Maximális kimeneti teljesítmény	10 dBm
Hatótávolság nyílt terepen	400 m
Felügyeleti idő	Kevesebb mint 20 perc

### Fizikai adatok

Méret	101 x 31 x 28 mm (mag x szél x mély)
Szín	Fehér
Tömeg	59 g
Működési hőmérséklet	-10°C-tól +55°C-ig

### Főbb kapcsolódó termékek

Vezeték nélküli zónabővítő	ATS1236
Vezeték nélküli nyitásérzékelő	RF-DC101B-K4 (fekete), RF-1012-07-5 (mini)
Kiegészítők	RF-DC101BM-K4 – nagyobb mágnes, RF-DC101SR-K4 – érzékelő távtartó, RF-DC101SM-K4 – mágnes távtartó