

Termék adatlap

RF-DC101B-K4

Vezeték nélküli felületre szerelhető nyitásérzékelő, barna, 433 MHz LoNa

Tulajdonságok

- 433 MHz LoNa működési frekvencia
- Kompatibilis ATS1236 vevő egységgel
- Két reed kapcsoló a könnyebb telepítéshez
- 7-13 mm kapcsolási távolság
- Külső kontaktus illeszthető hozzá (EOL lezárással)
- Hatótávolság nyílt terepen 400 m
- Szabotázs védett
- Elem várható maximális élettartama 5 év



Műszaki jellemzők

Tápellátás

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Elem tulajdonságai | 1300 mAh |
| Elemtípus | Duracell DL123A, Energizer EL123AP |
| Elem becsült élettartama | 5 év |
| Normál áramfelvétel | 1.5 μ A 3 V-on |
| Maximális áramfelvétel | 70 mA 3 V-on |

Működési paraméterek

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kapcsolási távolság | 7-13 mm |
| Működési frekvencia | 433 MHz LoNa |
| Maximális kimeneti teljesítmény | 10 dBm |
| Hatótávolság nyílt terepen | 400 m |
| Felügyeleti idő | Kevesebb mint 20 perc |

Fizikai adatok

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Méret | 101 x 31 x 28 mm (mag x szél x mély) |
| Szín | Barna |
| Tömeg | 59 g |
| Működési hőmérséklet | -10°C-tól +55°C-ig |

Főbb kapcsolódó termékek

| | |
|--------------------------------|---|
| Vezeték nélküli zónabővítő | ATS1236 |
| Vezeték nélküli nyitásérzékelő | RF-DC101-K4 (fehér), RF-1012-07-5 (mini) |
| Kiegészítők | RF-DC101BBM-K4 – nagyobb mágnes, RF-DC101BSR-K4 – érzékelő távtartó, RF-DC101BSM-K4 – mágnes távtartó |