

Termék adatlap

RF430I4

Vezeték nélküli kültéri PIR mozgásérzékelő, 433 MHz Legacy, 15 méter

Tulajdonságok

- 433 MHz Legacy működési frekvencia
- Kompatibilitás ATS1236 vevő egységgel
- Maximális érzékelési távolság 15 méter
- 14° és 70° közötti látószög
- 90°-os elforgathatóság, 45°-os dönthetőség az egyszerű telepítéshez
- Nem látható, hogy merre néz az érzékelő
- Két független PIR érzékelő a kiváló jelzésbiztonsághoz
- Kisállat védett módon is telepíthető
- Szerelési magasság 3 m (kisállat védelemnél 1.5 m)
- Tipikus vezeték nélküli hatótávolság 40 m



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Elem tulajdonságai	2 x 3V CR123 vagy 3 x 3V CR123
Áramfelvétel	50 µA
Becsült elem élettartam	3 év (2 db elemmel) vagy 5 év (3 db elemmel)

Működési jellemzők

Érzékelés típusa	PIR (két független érzékelővel)
Működési frekvencia	433 MHz Legacy
Maximális kimeneti teljesítmény	10 dBm
Érzékelési tartomány	15 m
Szerelési magasság	3 m / 1.5 m (kisállat védelemhez)
Érzékelési szög	14° és 70° között
Függönyök száma	20 zóna
Elforgathatóság / dönthetőség	90° / 45°
Vezeték nélküli hatótávolság	Tipikusan 40 m
Pulzus számlálás	Jelzés 1 vagy 2 pulzusra
Éledési idő	3 perc

Fizikai adatok

Méret	70 x 120 x 95 mm
Szín	Bronz
Tömeg	218 g

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25°C és 55°C között
IP osztály	IP65

Kapcsolódó termékek

Vezeték nélküli vevő	ATS1236
Vezeték nélküli kültéri PIR érzékelő	RF440I4