

Univerzális kezelőegység

KTD-405U

KTD-405U

A KTD-405U univerzális kezelőegység egyesíti magában az ATD304 és a KB3 kezelőegység legjobb tulajdonságait, így biztosítja a multiplexerek és Digiplex rendszer vezérlését. RS422 / RS485 kommunikációs port teszi lehetővé a KTD-405U kezelőegység számára a DVMRe digitális multiplexer képrögzők és CyberDome-ok vezérlését, képek kapcsolását é kiválasztását, kamera útvonalak programozását és monitorok kiválasztását. A programozható készülékek a digitális multiplexer képrögzők, CyberDome, CyberScout, mátrix rendszerek és riasztási interfészek. A KTD-405U három különböző módban működtethető: önálló zóna, követő zóna és normál digiplex. Önálló és követő zóna módban a rendszer 32 zónából állhat, és minden zónában max. 64 kamera lehet. Digitális multiplexer rögzítők és mátrixok használhatóak ezekben a módokban. Normál digiplex módban egy mátrix a rendszer elsődleges kapcsoló eszköze. További funkciók CyberDome kamerák nagy pontosságú beállításához a háromtengelyű botkormány, jelzett rögzítő működtető gombok és egy RS232 programozó port. Amikor riasztási esemény történik, egy beépített jelző értesíti a felhasználót, hogy figyelem szükséges. A KTD-405U képes tárolni 32 riasztás kérését azok érkezési sorrendjében. Az első három riasztás kérés kerül kijelzésre és egy figyelmeztető hang hallatszik 15 másodpercenként, amíg az összes sorban álló jelzést nem kerül törlésre. A KTD-405U kezelőegységet és más mátrixot, vagy multiplexer rögzítőt arra felhatalmazott ember programozhatja titkos hozzáférési kódokon keresztül. A KTD-405U jellemzője a sötétszürke, ergonomikus ház, a gumival bevont gombok és az LCD kijelző.



- CyberDome, CyberScout, Digiplex és digitális multiplexer képrögző vezérlés
- RS422 / RS485 és RS232 kommunikációs port
- zóna rendszer elosztás
- biztonsági szintek
- háromtengelyű botkormány
- LCD kijelző

Leírás

Tápfeszültség	9 VAC / 12 VDC
Teljesítmény	5 W
Adat	RS485 módosított multiplexer protokoll, RJ45 csatlakozó
	RS422 módosított digiplex protokoll, RJ45 csatlakozó
	RS232, RJ45 csatlakozó
Programozó kapcsolók	8 állású DIP kapcsoló
Hang átalakító	Intervox, típusszám: BRT1209P-06-C
Mikrofon kimenet	RJ11 csatlakozó
Gombok	40 nyomógomb
Botkormány	3 tengelyű
Súly	885g
Ház	Alumínium, ABS muanyag véglegzárókkal

Rendelési információk

KTD-405U Univerzális kezelőegység