

## Termék adatlap

# PB501

AIR Line infrasorompó érzékelő, 2 sugaras, hatótávolság 20 m kültéren, 40 m beltéren

## Tulajdonságok

- 2 sugaras
- Kültéren 20 méteres, beltéren 40 méteres hatótávolság
- Környezeti fényforrásokkal szemben zavarvédett
- Magasfokú elektromágneses zavarvédetség
- Egyedi, modulált infrasugarat használ



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Működési feszültség	12 – 30 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	55 mA
Riasztási áramfelvétel	90 mA

### Működési jellemzők

Infravörös sugár	Pulzált LED sugár, dupla frekvencia-moduláció
Sugarak száma	2
Max. távolság kültéren	20 m
Max. távolság beltéren	40 m
Riasztás kimenet	NC/NO, max. 30 VAC/VDC – 0.5 A
Szabotázs kimenet	NC, max. 30 VAC/VDC – 0.5 A

### Fizikai adatok

Méret	72 x 170 x 70 mm
Szín	Fekete
Vevőeszköz tömege / adóeszköz tömege	400 g / 380 g

### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25°C-tól +60°C-ig
----------------------	--------------------

### Főbb kapcsolódó termékek

Infrasorompó 2 sugaras, 40/80 m	PB511
Infrasorompó 2 sugaras, 60/120 m	PB521
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 50 m	PB601
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 100 m	PB611
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 200 m	PB621