

Termék adatlap

PB521

AIR Line infrasorompó érzékelő, 2 sugaras, hatótávolság 60 m kültéren, 120 m beltéren

Tulajdonságok

- 2 sugaras
- Kültéren 60 méteres, beltéren 120 méteres hatótávolság
- Környezeti fényforrásokkal szemben zavarvédett
- Magasfokú elektromágneses zavarvédetség
- Egyedi, modulált infrasugarat használ



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Működési feszültség	12 – 30 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	80 mA
Riasztási áramfelvétel	120 mA

Működési jellemzők

Infravörös sugár	Pulzált LED sugár, dupla frekvencia-moduláció
Sugarak száma	2
Max. távolság kültéren	60 m
Max. távolság beltéren	120 m
Riasztás kimenet	NC/NO, max. 30 VAC/VDC – 0.5 A
Szabotázs kimenet	NC, max. 30 VAC/VDC – 0.5 A

Fizikai adatok

Méret	72 x 72 x 170 mm
Szín	Fekete
Vevőeszköz tömege / adóeszköz tömege	400 g / 380 g

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25°C-tól +60°C-ig
----------------------	--------------------

Főbb kapcsolódó termékek

Infrasorompó 2 sugaras, 20/40 m	PB501
Infrasorompó 2 sugaras, 40/80 m	PB511
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 50 m	PB601
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 100 m	PB611
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 200 m	PB621