

PB611M

Kizárólag oszlopba szereléshez, AIR Line infrasorompó érzékelő, 4 sugaras, 100 méter, kültéri

Tulajdonságok

- Kizárólag oszlopba szereléshez, takarófedél nélkül
- 4 sugaras
- 100 méteres hatótávolság
- Kültéri
- Környezeti fényforrásokkal szemben zavarvédett
- Magasfokú elektromágneses zavarvédelem
- A sugár elfordítható vízszintesen $\pm 90^\circ$ -kal, függőlegesen $\pm 10^\circ$ -kal
- Egyedi, modulált infrasugarat használ
- Riasztásmemória



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Működési feszültség	12 – 30 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	75 mA
Maximális áramfelvétel	105 mA

Működési jellemzők

Infravörös sugár	Pulzált LED sugár, dupla frekvencia-moduláció
Sugarak száma	4
Max. távolság kültéren	100 m
Riasztás kimenet	NC/NO, max. 30 VAC/VDC – 1 A
Szabotázs kimenet	NC, max. 30 VAC/VDC – 1 A

Fizikai adatok

Méret	104 x 390 x 98 mm
Szín	Fekete
Vevőeszköz tömege / adóeszköz tömege	400 g / 300 g

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-35°C-tól +66°C-ig
----------------------	--------------------

Főbb kapcsolódó termékek

Infrasorompó 2 sugaras, 20/40 m	PB501
Infrasorompó 2 sugaras, 40/80 m	PB511
Infrasorompó 2 sugaras, 60/120 m	PB521
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 50 m	PB601
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 100 m	PB611
Infrasorompó 4 sugaras, kültéri, 200 m	PB621