

PSDC sorozatú tápegység


Kapcsolóüzemű Tápegység 12V DC analóg CCTV kamerákhoz PTC/TOPIC biztosítókkal védett, max. 4 darab kamera.



KOD: **PSDC04122** v.1,2/X

HU**

TYP: **PSDC 12V/2A/4x0,5A Kapcsolóüzemű Tápegység analóg CCTV kamerákhoz PTC/TOPIC biztosítókkal védett, max. 4 darab kamera.**



Tulajdonságok:

- 4x0,5A/12V DC feszültségű kimenet, 4 analóg CCTV kamerákhoz
- kimeneti feszültség szabályozható 12V÷15V DC
- 4 kimenet, 0,5A biztosítókkal védett
- jumper választható biztosíték típus: PTC vagy üvegbiztosíték (Topic)
- széles hálózati feszültség tartomány: 85÷264V AC
- kiváló hatásfok 75%
- LED kijelzés
- FPS technikai kimenet biztosíték állapot kijelzés
- védelem:
 - SCP rövidzár védelem
 - túlfeszültség védelem
 - villám védelem
 - OLP túlterhelés védelem
 - szabotázs védelem
- garancia – a gyártás dátumától számított 3 év

LEÍRÁS

A **PSDC04122** stabilizált tápegység javasolt felhasználási területe analóg CCTV kamerákhoz vagy más olyan eszközökhöz, amelyeknek 12V DC stabil feszültség szükséges. A kimeneti feszültség potencióméterrel szabályozható **12V÷15V DC** között. A tápegység 4 feszültség kimenete egymástól függetlenül PTC vagy üvegbiztosítókkal védett. Hiba (rövidzár) eset az üvegbiztosíték kiég vagy a PTC biztosíték megszakítja a kimeneti feszültséget (+U). A tápegység zárt fémdobozban kerül forgalomba, a frontajtó nyitását beépített szabotázs kapcsoló (mikrokapcsoló) érzékeli.

PSDC sorozatú tápegység

Kapcsolóüzemű Tápegység 12V DC analóg CCTV kamerákhoz PTC/TOPIC biztosítókkal védett, max. 4 darab kamera.



| MŰSZAKI ADATOK | |
|--|---|
| Hálózati feszültség | 85 ÷ 264V AC |
| Áramfelvétel | 0,3A@230VAC max. |
| PSU teljesítmény | 30W max. |
| Hatásfok | 75% |
| Kimeneti feszültség | 12V DC |
| Kimeneti áram | 4x 0,5A vagy 2x 1A (biztosíték készletből) ΣI= 2A |
| Feszültség beállítási tartomány | 12V± 15V DC |
| Hullámzás | 100mV p-p max. |
| Rövidzár védelem SCP | LB4/AW modul 4x F 0,5A biztosíték vagy PTC 0,5A PSU MODUL PSU teljesítmény 105% ÷ 150% , elektronikus áramkorlát |
| Túlterhelés OLP | PSU teljesítmény 105% ÷ 150% elektronikus áramkorlát |
| Villámvédelem | varisztor |
| Túlfeszültség védelem OVP | >16V (automatikus visszaállítás) |
| Szabotázs védelem: - TAMPER doboz nyitását jelzi | - mikrokapcsoló, NC kontaktus (zárt doboz), 0,5A@50V DC (max.) |
| Technikai kimenetek: - FPS biztosíték hibajelzés (kiégett) LB4/AW modul: (SCP aktív) | - OC típus, 50mA max, normálállapot: GND (alacsony szint) hiba: szakadás, magas szint |
| Működést jelző LED | LED |
| Működési állapot: | II. környezeti osztály, -10 °C÷ 50 °C, relatív páratartalom 20%...90%, víz kicsapódás mentes |
| Doboz anyaga | Acéllemez, DC01, vastagság: 0,7mm, szín: RAL 9003 |
| Doboz méret | 230 x 167 x 50+8 (Szé x Ma x Mé) [mm] (+/- 2) |
| Nettó/Bruttó súly | 1,2/1,3 kg |
| Zárhatóság | D fejű csavar (a front lemezen) |
| Minősítés, garancia | CE, gyártásától számított 3 év |
| Megjegyzés: | A doboz Falitávtartó tartalmaz a könnyű kábel elősegítéséhez. Megfelelő hűtés. |