

PSDC sorozatú tápegység


Kapcsolóüzemű Tápegység 12V DC analóg CCTV kamerákhoz PTC/TOPIC biztosítókkal védett, max. 4 darab kamera.



KOD: **PSDC04124** v.1,2/X

HU**

TYP: **PSDC 12V/4A/4x1A Kapcsolóüzemű Tápegység analóg CCTV kamerákhoz PTC/TOPIC biztosítókkal védett, max. 4 darab kamera.**



Tulajdonságok:

- 4x1A/12V DC feszültségű kimenet, 4 analóg CCTV kamerákhoz
- kimeneti feszültség szabályozható 12V÷15V DC
- 4 kimenet, 1A biztosítókkal védett
- jumper választható biztosíték típus: PTC vagy üvegbiztosíték (Topic)
- széles hálózati feszültség tartomány: 85÷264V AC
- kiváló hatásfok 80%
- LED kijelzés
- FPS technikai kimenet biztosíték állapot kijelzés
- védelem:
 - SCP rövidzár védelem
 - túlfeszültség védelem
 - villám védelem
 - OLP túlterhelés védelem
 - szabotázs védelem
- garancia – a gyártás dátumától számított 3 év

LEÍRÁS

A **PSDC04124** stabilizált tápegység javasolt felhasználási területe analóg CCTV kamerákhoz vagy más olyan eszközökhöz, amelyeknek 12V DC stabil feszültség szükséges. A kimeneti feszültség potenciométerrel szabályozható **12V÷15V DC** között. A tápegység 4 feszültség kimenete egymástól függetlenül PTC vagy üvegbiztosítókkal védett. Hiba (rövidzár) eset az üvegbiztosíték kiég vagy a PTC biztosíték megszakítja a kimeneti feszültséget (+U). A tápegység zárt fémdobozban kerül forgalomba, a frontajtó nyitását beépített szabotázs kapcsoló (mikrokapcsoló) érzékeli.

PSDC sorozatú tápegység

Kapcsolóüzemű Tápegység 12V DC analóg CCTV kamerákhoz PTC/TOPIC biztosítókkal védett, max. 4 darab kamera.



MŰSZAKI ADATOK	
Hálózati feszültség	85 ÷ 264V AC
Áramfelvétel	0,6A@230VAC max.
PSU teljesítmény	60W max.
Hatásfok	80%
Kimeneti feszültség	12V DC
Kimeneti áram	4 x 1A
Feszültség beállítási tartomány	12V÷ 15V DC
Hullámzás	100mV p-p max.
Rövidzár védelem SCP	LB4/AW modul 4x F 1A biztosíték vagy PTC 1A PSU MODUL PSU teljesítmény 105% ÷ 150% , elektronikus áramkorlát
Túlterhelés OLP	PSU teljesítmény 105% ÷ 150% elektronikus áramkorlát
Villámvédelem	varisztor
Túlfeszültség védelem OVP	>16V (automatikus visszaállítás)
Szabotázs védelem: - TAMPER doboz nyitását jelzi	- mikrokapcsoló, NC kontaktus (zárt doboz), 0,5A@50V DC (max.)
Technikai kimenetek: - FPS biztosíték hibajelzés (kiégett) LB4/AW modul: (SCP aktív)	- OC típus, 50mA max, normálállapot: GND (alacsony szint) hiba: szakadás, magas szint
Működést jelző LED	LED
Működési állapot:	II. környezeti osztály, -10 °C÷ 50 °C, relatív páratartalom 20%...90%, víz kicsapódás mentes
Doboz anyaga	Acéllemez, DC01, vastagság: 0,7mm, szín: RAL 9003
Doboz méret	230 x 167 x 50+8 (Szé x Ma x Mé) [mm] (+/- 2)
Nettó/Bruttó súly	1,17/1,26 kg
Zárhatóság	D fejű csavar (a front lemezen)
Minősítés, garancia	CE, gyártásától számított 3 év
Megjegyzés:	A doboz Falitávtartó tartalmaz a könnyű kábel elősegítéséhez. Megfelelő hűtés.