

ATS1000A-IP-SM

Advanced IP központ, EN grade 2, 8-32 zóna, 4 terület, kisméretű fém ház

Tulajdonságok

- 8 alaplapi zóna
- Zónák maximális száma: 32 (vezetékes, vezeték nélküli vagy vegyes)
- 4 terület
- EN50131 Security grade 2 / környezeti osztály: 2
- Automatikus hardver, és eszköz konfiguráció
- USB port a helyi konfiguráláshoz
- Beépített PSTN tárcsázó jelentések küldéséhez
- Többnyelvű: minden felhasználó saját nyelvet állíthat be magának
- Beépített 10/100Mb Ethernet csatlakozó
- Dinamikus/statikus IP és DNS támogatása
- Automatikus élesítés - Ütemezés - Időzíthető kimenetek – Makró logikák
- IP riasztás jelentés OH-NETREC vevő felé – GPRS választható



Műszaki jellemzők

Zónák maximális száma	32
Területek maximális száma	4
Kezelőegységek/kártyaolvasók	
LCD kezelőegységek minimális száma	1
Kezelőegységek/olvasók maximális száma	8
Felhasználók	
Felhasználók maximális száma	50
Felhasználói csoportok maximális száma	16
Energiaellátás	
Bemeneti feszültség	230 VAC, 50 Hz/20 VAC, 31 VA
Központ áramfelvétele	100 mA
Kiegészítő tápkimenet (AUX)	Max. 840 mA
Adatbusz	
Típus	RS485
Ajánlott kábel	WCAT52/WCAT54 vagy ezzel ekvivalens (FTP)
Környezeti igények	
Működési hőmérséklet	-10 és +55°C között
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Védettség	IP30
Méret	250 x 250 x 86 mm