

Termék adatlap

ATS1110

LCD kezelőegység ATS Advisor Master központokhoz, 2x16 karakteres kijelzővel

Tulajdonságok

- 2x16 karakteres kijelző
- 4 LED rendszer állapotok kijelzésére
- 16 LED terület állapotainak jelzésére
- Programozható nyitott kollektoros kimenet, RTE bemenet
- Takarófedél igény esetén könnyedén eltávolítható
- Leszerelés és letépés ellen is szabotázs védett
- Felhasználónként és kezelőnként is konfigurálható a menürendszer és a területek kezelhetőségének hozzáférhetősége
- Területek állapotainak visszajelzése is konfigurálható
- Egyszerű kezelés akár 16 terület esetén is



Műszaki jellemzők

Tápellátás

| | |
|------------------------|--|
| Működési feszültség | 8,5 - 14 VDC |
| Nyugalmi áramfelvétel | 26 mA @ 13,8 VDC (minden terület élesítve) |
| Maximális áramfelvétel | 95 mA @ 13,8 VDC |

Kimenet

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nyitott kollektoros | 15 VDC @ 50 mA max. |
|---------------------|---------------------|

Fizikai adatok

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Méret (Szé x Ma x Mé) | 92 x 165 x 25,4 mm |
| Szín | Fehér |
| Súly | 300 g |

Környezeti jellemzők

| | |
|----------------------|--------------------|
| Működési hőmérséklet | -10°C-tól +50°C-ig |
| Relatív páratartalom | 95% nem lecsapódó |
| IP védettség | IP30 |

Főbb kapcsolódó termékek

| | |
|------------------------------------|---|
| ATS2099, ATS3099, ATS4099, ATS4599 | ATS Advisor Master központok |
| ATS1111 | LCD kezelőegység, 4x16 karakteres kijelzővel |
| ATS1115 | LCD kezelőegység, 2x16 karakteres kijelzővel, beépített olvasóval |
| ATS1116 | LCD kezelőegység, 4x16 karakteres kijelzővel, beépített olvasóval |