

## ATS1115

LCD kezelőegység ATS Advisor Master központokhoz, 2x16 karakteres kijelzővel, beépített olvasóval

### Tulajdonságok

- Beépített HITAG II olvasó
- 2x16 karakteres kijelző
- 4 LED rendszer állapotok kijelzésére
- 16 LED terület állapotainak jelzésére
- Programozható nyitott kollektoros kimenet, RTE bemenet
- Takarófedél igény esetén könnyedén eltávolítható
- Leszerelés és letépés ellen is szabotázs védett
- Felhasználónként és kezelőnként is konfigurálható a menürendszer és a területek kezelhetőségének hozzáférhetősége
- Területek állapotainak visszajelzése is konfigurálható
- Egyszerű kezelés akár 16 terület esetén is



### Műszaki jellemzők

#### Tápellátás

Működési feszültség	8,5 - 14 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	35 mA @ 13,8 VDC (minden terület élesítve)
Maximális áramfelvétel	165 mA @ 13,8 VDC

#### Kimenet

Nyitott kollektoros	15 VDC @ 50 mA max.
---------------------	---------------------

#### Fizikai adatok

Méret (Szé x Ma x Mé)	92 x 165 x 25,4 mm
Szín	Fehér
Súly	305 g

#### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
IP védettség	IP30

#### Főbb kapcsolódó termékek

ATS2099, ATS3099, ATS4099, ATS4599	ATS Advisor Master központok
ATS1110	LCD kezelőegység, 2x16 karakteres kijelzővel
ATS1111	LCD kezelőegység, 4x16 karakteres kijelzővel
ATS1116	LCD kezelőegység, 4x16 karakteres kijelzővel, beépített olvasóval