

ATS1151

ATS buszra illeszthető, PIN kódos kezelőegység

Tulajdonságok

- Beépített fűtőegységgel ellátott, kültéren is használható
- Robosztus, alumínium ötvözet
- Szabotázsvédett ház
- A LED-ek visszajelzik a riasztást, a kezelőhöz tartozó ajtónyitást és területek élesített állapotát, illetve élesítésre kész állapotát
- Nyitott kollektoros kimenet, RTE bemenet
- Egyszerre használható PIN kódos beléptető terminálként ajtónyitásra és területek élesítésére, hatástalanítására is
- Terület(ek) állapotainak visszajelzése is konfigurálható



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Működési feszültség	12 VDC
Áramfelvétel	45 mA @ 12 VDC
Kültéren (aktív fűtőelem esetén)	85 mA @ 12 VDC

Kimenet

Nyitott kollektoros	12 VDC @ 50 mA max.
---------------------	---------------------

Fizikai adatok

Méret (Szé x Ma x Mé)	67 x 96 x 28 mm
Szín	Alumínium
Súly	226 g

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-25°C-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	93% nem lecsapódó
IP védettség	IP54

Főbb kapcsolódó termékek

ATS2099, ATS3099, ATS4099, ATS4599 ATS125x	ATS Advisor Master központok Négyajtós vezérlő és zónabővítő tápegységgel
---	--