

ATS1160N

ATS buszra illeszthető, MIFARE protokollú olvasó és kezelő egység

Tulajdonságok

- Teljesen kiöntött időjárásálló kivitel
- Beépített zümmer
- Mifare Classic, Mifare DESfire EV1, Mifare Plus, Mifare Ultralight protokollok olvasása
- Nyitott kollektoros kimenet, RTE bemenet
- Egyszerre használható beléptető olvasóként és területek élesítésére, hatástalanítására
- Terület(ek) állapotainak visszajelzése is konfigurálható



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Működési feszültség	10 - 30 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	50 mA @ 13,8 VDC (minden terület élesítve)
Maximális áramfelvétel	80 mA @ 13,8 VDC

Kimenet

Nyitott kollektoros	14 VDC @ 50 mA max.
---------------------	---------------------

Fizikai adatok

Méret (Szé x Ma x Mé)	44 x 140 x 20 mm
Szín	Sötét szürke
Súly	240 g
Gyári kábel hossza	2 méter

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-40°C-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	95% nem lecsapodó
IP védettség	IP67

Főbb kapcsolódó termékek

ATS2099, ATS3099, ATS4099, ATS4599	ATS Advisor Master központok
ATS125x	Négyajtós vezérlő és zónabővítő tápegységgel
ATS1190, ATS1192	ATS buszra illeszthető, HITAG II protokollú olvasó és kezelő egység, fehér vagy sötét szürke színű
ATS1161N	ATS buszra illeszthető MIFARE protokollú olvasó és kezelő egység, sötét szürke színű, kódbillentyűzettel
ACT4xxE	Kompatibilis MIFARE Classic (1K) kártyák és tag-ek
ATS1482	Olvasó címző kártya MIFARE olvasókhoz