

ATS1161N

ATS buszra illeszthető, MIFARE protokollú olvasó és kezelő egység, kódbillentyűzettel

Tulajdonságok

- Teljesen kiöntött időjárásálló kivitel
- Beépített zümmer
- Mifare Classic, Mifare DESfire EV1, Mifare Plus, Mifare Ultralight protokollok olvasása
- Nyitott kollektoros kimenet, RTE bemenet
- Egyszerre használható beléptető olvasóként és területek élesítésére, hatástalanítására
- Terület(ek) állapotainak visszajelzése is konfigurálható



Műszaki jellemzők

Tápellátás

| | |
|------------------------|--|
| Működési feszültség | 10 - 30 VDC |
| Nyugalmi áramfelvétel | 50 mA @ 13,8 VDC (minden terület élesítve) |
| Maximális áramfelvétel | 80 mA @ 13,8 VDC |

Kimenet

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nyitott kollektoros | 14 VDC @ 50 mA max. |
|---------------------|---------------------|

Fizikai adatok

| | |
|-----------------------|------------------|
| Méret (Szé x Ma x Mé) | 44 x 140 x 20 mm |
| Szín | Sötét szürke |
| Súly | 240 g |
| Gyári kábel hossza | 2 méter |

Környezeti jellemzők

| | |
|----------------------|--------------------|
| Működési hőmérséklet | -40°C-tól +55°C-ig |
| Relatív páratartalom | 95% nem lecsapodó |
| IP védettség | IP67 |

Főbb kapcsolódó termékek

| | |
|------------------------------------|--|
| ATS2099, ATS3099, ATS4099, ATS4599 | ATS Advisor Master központok |
| ATS125x | Négyajtós vezérlő és zónabővítő tápegységgel |
| ATS1190, ATS1192 | ATS buszra illeszthető, HITAG II protokollú olvasó és kezelő egység, fehér vagy sötét szürke színű |
| ATS1160N | ATS buszra illeszthető MIFARE protokollú olvasó és kezelő egység, sötét szürke színű |
| ACT4xxE | Kompatibilis MIFARE Classic (1K) kártyák és tag-ek |
| ATS1482 | Olvasó címző kártya MIFARE olvasókhoz |