

# ATS1192

ATS buszra illeszthető, HITAG II protokollú olvasó és kezelő egység

## Tulajdonságok

- Teljesen kiöntött időjárásálló kivitel
- 8 cm olvasási távolság
- beépített zümmer
- Programozható piros és kék LED-ek
- Opcionális cserélhető előlapok
- Nyitott kollektoros kimenet, RTE bemenet
- Egyszerre használható beléptető olvasóként és területek élesítésére, hatástalanítására
- Terület(ek) állapotainak visszajelzése is konfigurálható



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Működési feszültség	9 - 14 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	25 mA @ 13,8 VDC (minden terület élesítve)
Maximális áramfelvétel	80 mA @ 13,8 VDC

### Kimenet

Nyitott kollektoros	14 VDC @ 25 mA max.
---------------------	---------------------

### Fizikai adatok

Méret (Szé x Ma x Mé)	42 x 150 x 16 mm
Szín	Sötét szürke
Súly	300 g
Gyári kábel hossza	2,5 méter

### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-35°C-tól +66°C-ig
Relatív páratartalom	93% nem lecsapódó
IP védettség	IP54

### Főbb kapcsolódó termékek

ATS2099, ATS3099, ATS4099, ATS4599	ATS Advisor Master központok
ATS125x	Négyajtós vezérlő és zónabővítő tápegységgel
ATS1660, ATS1664	Pattintható fedél fehér vagy fekete színben – 10 db-os csomag
ATS1190	ATS buszra illeszthető, HITAG II protokollú olvasó és kezelő egység, fehér színű
ATS147x	Kompatibilis HITAG II kártyák és tag-ek
ATS1481	Olvasó címző kártya HITAG II olvasókhoz